

HITEC CATALOG

Digital Servos D-Series

Digital Servos HS-Series

Analog Servos HS-Series

Charger

Measurement Device

Brushless Motor

Radio Control Car Battery

Air Electric Gun Battery

AAA Rechargeable Battery



Contents



Introduction, About Hitec Servos 02

Digital Servos デジタルサーボ 03

32bit D-Series 03

Digital Servos デジタルサーボ 10

HS-Series 10

Industrial 19

Programmer 20

Analog Servos アナログサーボ 21

HS-Series 21

Hitec Servos Lineup 29

Charger 充電器 33

multi charger X4 AC PLUS 400 33

multi charger X4 AC PLUS Vertical 34

multi charger X2 AC PLUS V1000 35

Discharger | Option ANALYZER & DISCHARGER AD350 36

multi charger X2 AC PLUS 800 37

multi charger X2 AC PLUS 260 38

multi charger X2 AC PLUS Vertical 39

AC Balance charger X2 Vertical Compact 40

X1 NANO USB 41

X1 NANO PREMIUM 42

multi charger X1 AC PLUS III 43

AC Balance Charger / Discharger X1 Pocket II 44

AC BALANCE CHARGER X1 NANO 45

X1 SHOOT 46

AA/AAA Charger X4 Advanced EX 47

Charger | Accessories Hitec XLINK 48

AA/AAA Charger X4 Advanced Mini II 49

Other Products その他の製品 50

Measurement Device | GNSS Analyzer / CG Master 50

Motor | Brushless RED ZONE XZ-TG Series 51

Motor | Drift Brushless RED ZONE XZ-D Series 52

Charger | Battery | Motor Accessories 53

Radio Control Car Battery ラジコン用バッテリー 55

Li-HV Li-Po Battery | XPOWER R-SPEC Short Type 55

Li-Po Battery | XPOWER R-SPEC LCG Hard Case / Round Type 56

Ni-MH Battery | XPOWER 57

Air Electric Gun Battery 電動ガン用バッテリー 59

Li-Po Battery | XPOWER R-SPEC AIR ELECTRIC GUN BATTERY 59

Battery Accessories | LiPo Checker 60

Rechargeable Battery | XPOWER R-SPEC AAA 61

Our company of the world 62



はじめに、 Hitecサーボについて

1973年から約50年にわたり世界をリードする
サーボ製品を開発し、生産してきました。
Hitecサーボは世界販売実績No.1の製品です。

Hitecサーボは1年間保証

Hitecサーボは購入日から1年間、製品保証。
一般的に製品を正しく使用していて不具合が
発生した場合に受けることができます。
保証期間内で弊社の保証規定にて対象範囲であれば
製品を無償で修理または交換いたします。



サーボの選び方(アナログとデジタルサーボの違い)

サーボを選択する前に、使用する本体のレベルに合わせてサーボを選択する必要があります。
必要なスピードやパワーによってはアナログサーボで十分な結果が得られ、価格も手ごろな場合が
あります。一方、高性能な本体には必ず高性能なデジタルサーボを使用する必要があります。
もうひとつの重要な要素はトルクです。トルクは大きいに越したことはありません。
トルクが大きければ大きいほど、サーボに負担がかからず、発熱も抑えられ、安定性が高まります。

アナログサーボ メリット	アナログサーボ デメリット
● 価格が安価 ● 省エネ低消費電流 ● 静かなモーター駆動音	● 8μsのデッドバンド ● しなやかな保持力 ● 標準的な256~1024step分解能

デジタルサーボ メリット	デジタルサーボ デメリット
● 高速で高精度な応答性能 ● 優れた保持トルク ● 1usのデッドバンドで アナログ比8倍のセンタリング性能 ● 高分解能でスムーズな制御動作 (2048~4096Step)	● アナログより高価 ● 消費電流が多い ● モーター駆動音が高い



HITEC D-Series SERVOS

Dシリーズサーボ

Dシリーズのサーボで最大のパフォーマンスを実現

- サーボの分解能を決めるADコンバーターは最高峰の12Bit 4096Stepの高分解能を実現。送信機の高分解能に完全同期する高精度制御を実現。
- 高速クロックCPUにより従来専用チップで無いと追従できなかった信号変化→モーター反応速度を劇的に短縮。
- 脅威の32Bit-CPUをサーボ内に実装、自在にプログラムできます。



オールマイティタイプ

ULTRA FEATHER SOLIDITY

D71MH
(4.1kg/0.13s)

36071 定価¥8,030(税込)

- 12mm厚の強力なサーボ
- 脅威の32Bit-CPUをサーボ内に実装、自在にプログラム
- プログラムでソフトスタート設定と動作角170度まで可能
- セレーション: Micro 25T

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.7kg·cm	4.1kg·cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 31.0mm	12.5g



VV PRG

オールマイティタイプ

FULL METAL ULTRA NANO WING

D131MW
(2.9kg/0.11s)

36131 定価¥14,520(税込)

- 8.5mm厚のウルトラナノサイズ
- 脅威の32Bit-CPUをサーボ内に実装、自在にプログラム
- コアレスモーター採用により俊敏なレスポンスに対応
- セレーション: Micro 25T

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	1.9kg·cm	2.4kg·cm	2.9kg·cm
寸法・重量	22 × 8.5 × 23.2mm	9.8g	



VV PRG



ハードな使用にも耐えるフルメタル
IP67基準クリアの完全防水仕様
省エネ、長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスモーターを搭載し 55.0kgの驚異的なストールトルクを実現

トルクタイプ

HIGH TORQUE BLDC WATERPROOF

DB961WP
(55.0kg/0.15s)



36961 定価¥38,500(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.15sec/60°
ストールトルク	55.0kg·cm	55.0kg·cm
最大トルク	11.0kg·cm	11.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 39mm	90g



HV HR H25T PRG

洗練されたスマートなデザインのロープロサーボ

ロープロサーボ

IP67 WATERPROOF LOW PROFILE

DB778WP
(18.0kg/0.10s)



36788 定価¥21,250(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.12sec/60°	0.10sec/60°
トルク	15.0kg·cm	18.0kg·cm
寸法・重量	41 × 21 × 26.5mm	66g



HV HR H25T PRG

ロープロサーボ

IP67 WATERPROOF LOW PROFILE

DB777WP
(11.0kg/0.06s)



36778-NP 定価¥18,750(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.08sec/60°	0.06sec/60°
トルク	8.0kg·cm	11.0kg·cm
寸法・重量	41 × 21 × 26.5mm	68g



HV HR H25T PRG

Digital Servos | 32bit D-Series

IP67 WATERPROOF Width : ≥ 20 mm - ≤ 32 mm

オールマイティタイプ

IP67 WATERPROOF MULTI PURPOSE

D956WP (24.5kg/0.12s) **WATER PROOF**

36956 定価¥19,800(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	16.0kg・cm	20.0kg・cm	24.5kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 72.4g		



WV H25T PRG

- IP67基準クリアの完全防水仕様
- 1/10スケールのロックローラーやオフロードトラックに最適
- コアレスモーター採用により俊敏なレスポンス&ピクトルクに対応
- セレクション：25T

オールマイティタイプ

32BIT WIDE VOLTAGE WATERPROOF

D646WP (11.6kg/0.16s) **WATER PROOF**

36646 定価¥7,700(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.24sec/60°	0.19sec/60°	0.16sec/60°
トルク	7.5kg・cm	9.6kg・cm	11.6kg・cm
寸法・重量	41.8 × 21 × 40mm 61g		



WV H25T PRG

- ラジコンカーや飛行機、ロボットの防水対策に最適な防水サーボ
- IP67基準クリアの完全防水仕様
- 強力な3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- セレクション：25T

HITECの防水サーボはIP67規格なので、粉塵が内部に侵入せず、水深1mの水中に30分間浸漬しても有害な影響を受けません。

STEEL スチールギア



- IP67基準クリアの完全防水仕様
- 12bit ADCを備えた32bitデジタル回路搭載
- 強靱なスチールギア
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- モータ冷却用センターヒートシンク
- ホーンは3mm 6角レンチスクリュー
- セレクション：13T

WV HR PRG

オールマイティタイプ

MEGA SCALE MULTIPURPOSE

D840WP (30.0kg/0.11s) **WATER PROOF**

36840 定価¥17,600(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	19.0kg・cm	24.0kg・cm	30.0kg・cm
寸法・重量	66 × 32 × 62mm 227g		

トルクタイプ

MEGA SCALE MONSTER TORQUE

D845WP (50.0kg/0.17s) **WATER PROOF**

36845 定価¥17,600(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.26sec/60°	0.21sec/60°	0.17sec/60°
トルク	32.5kg・cm	40.5kg・cm	50.0kg・cm
寸法・重量	66 × 32 × 62mm 227g		

WV ワイドボルテージ HV ハイボルテージ HR ハイレスポンス 12bit 12ビット高分解能デジタル

Digital Servos | 32bit D-Series

FULL METAL Width : 20 mm

FULL METAL CASE

ハードな使用にも耐えるDシリーズフルメタルサーボ

- 高剛性フルメタルケースの採用により、高い強度と放熱性を実現
- 樹脂ケースでは伝えきれなかったハイパワートルクをダイレクトに出力

- 脅威の32Bit-CPUをサーボ内に実装、自在にプログラム
- ADコンバーター12Bit 4096Step高分解能
- 広範囲のワイドボルテージ機能(4.8~7.4V)
- 耐久性に優れたチタンギアを採用
- ダブルボールベアリング
- スブラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション：25T

TITAN チタニウムギア

チタニウム合金ギアは

軽量	重量はメタルギアの約30%	レスポンス向上
高強度	強度はメタルギアの約3倍	ギア欠け無し
高硬度	硬度はメタルギアの約3倍	摩耗無し

スピードタイプ

ULTRA SPEED

D941TW (16.5kg/0.07s)

36941 定価¥22,000(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.11sec/60°	0.08sec/60°	0.07sec/60°
トルク	10.0kg・cm	13.5kg・cm	16.5kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 80g		

オールマイティタイプ

MULTIPURPOSE

D946TW (23.0kg/0.10s)

36946 定価¥22,000(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.12sec/60°	0.10sec/60°
トルク	14.0kg・cm	18.0kg・cm	23.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 80g		

トルクタイプ

ULTRA TORQUE

D951TW (35.0kg/0.14s)

36951 定価¥22,000(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.23sec/60°	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	21.0kg・cm	29.0kg・cm	35.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 80g		



SPLASH PROOF

HitecのSLPASH-PROOF仕様は他社(防水サーボ)同等の構造/性能です。

WV HR H25T PRG

G2 次世代高分解能デジタル H25T 25Tセレクション PRG プログラム可能

Digital Servos | 32bit D-Series

Width : ≥ 20 mm - ≤ 22.4 mm

トルクタイプ

MONSTER TORQUE

D980TW
(44.0kg/0.17s)



- 耐久性に優れたチタンギアを採用
- コアレスメタルブラシモーター
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- アルミニウムヒートシンク
- スプラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 25T

36980 定価¥26,400(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.28sec/60°	0.21sec/60°	0.17sec/60°
トルク	26.0kg·cm	36.0kg·cm	44.0kg·cm
寸法・重量	43.8 × 22.4 × 40mm 78.2g		



TITAN
チタニウムギア

VV HR H25T PRG

トルクタイプ

ULTRA TORQUE

D950TW
(35.0kg/0.14s)



- 1/8スケールのオンロードカー、クローラーなどに最適なトルクタイプサーボ
- 耐久性に優れたチタンギアを採用
- コアレスメタルブラシモーター
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- セレクション : 25T

36950 定価¥20,900(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.23sec/60°	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	21.0kg·cm	29.0kg·cm	35.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 68g		



TITAN
チタニウムギア

VV HR H25T PRG

トルクタイプ

DIGITAL ULTRA TORQUE

D955TW
(29.0kg/0.12s)



- 耐久性に優れたチタンギアを採用
- コアレスメタルブラシモーター
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- 1Mサイクル長寿命ポテンショメータ
- スプラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 25T

36955 定価¥17,600(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	18.0kg·cm	24.0kg·cm	29.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 66g		



TITAN
チタニウムギア

VV HR H25T PRG

オールマイティタイプ

MULTIPURPOSE

D954SW
(29.0kg/0.12s)



- GP 30~90クラスのヘリコプターや1/10~14スケールカーなど幅広い用途に最適
- 強靱なスチールギア
- コアレスメタルブラシモーター
- ダブルボールベアリングで優れた耐久性
- セレクション : 25T

36954 定価¥15,400(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	18.0kg·cm	24.0kg·cm	29.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 66g		



STEEL
スチールギア

VV HR H25T PRG

Digital Servos | 32bit D-Series

Width : ≥ 20 mm - ≤ 22.4 mm

オールマイティタイプ

32BIT WIDE VOLTAGE STANDARD

D485HW
(7.5kg/0.15s)

36485 定価¥4,510(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.17sec/60°	0.15sec/60°
トルク	5.2kg·cm	6.4kg·cm	7.5kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 45g		



KARBONITE
カーボナイトギア

VV HR H25T PRG

スピードタイプ

SUPER SPEED

D625MW
(10.0kg/0.13s)

36625 定価¥7,480(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
トルク	6.3kg·cm	8.8kg·cm	10.0kg·cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 37.8mm 60g		



METAL
メタルギア

VV HR H25T PRG

トルクタイプ

SUPER TORQUE

D645MW
(12.9kg/0.17s)

36645 定価¥7,480(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.28sec/60°	0.20sec/60°	0.17sec/60°
トルク	8.3kg·cm	11.3kg·cm	12.9kg·cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 37.8mm 60g		



METAL
メタルギア

VV HR H25T PRG

KARBONITE
カーボナイトギア

柔軟性があり耐久性を持つ
新素材「カーボナイトギア」
樹脂ギアの約5倍の強度!

限りなく金属に近い新素材「カーボナイト」。なんと金属に肉薄する耐衝撃性を持ち、数十万回の負荷テストにも摩耗が起きない脅威の特性を持つ素材です。一方、柔軟性も兼ねそなえ、電動カーではサーボセイバーをロックしての使用にも耐えます。従来、ハイトルクサーボはメタルギアの独壇場でした。それは従来の樹脂ギアでは充分にトルクを伝達できないからです。この「カーボナイト」樹脂の開発により安価にハイパワーサーボを提供できるようになったのです。



効率の良い放熱が可能
「アルミニウムヒートシンク」
熱ダレのトルク低下を低減

従来のハイパワーサーボは、モーターから発生する熱をヒートシンクで外部に逃がして熱ダレのトルク低下を低減していました。ヒートシンクの放熱率は、その表面積に比例します。HITECでは、エンジンヘッドの様に放熱フィンを極限まで深く薄く加工し、効率の良い放熱を可能にしました。またモーターとヒートシンクを密着させる為に、従来からランクアップした寸法精度での切削技術により、正にモーターケースそのものとも言える、一体放熱システムを完成させました。

Digital Servos | 32bit D-Series

Width : ≥ 10 mm - ≤ 13 mm

オールマイティタイプ

MINI WING SERVO


D141SH(7.0kg/0.14s)

36141 定価¥17,600(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.13sec/60°	0.10sec/60°
ストールトルク	5.7kg・cm	7.0kg・cm
最大トルク	1.1kg・cm	1.4kg・cm
寸法・重量	30 × 10 × 29.5mm	26g

- ハイトルク、ハイスピードを兼ね備えたフルメタルウィングサーボ
- コアレスモーター・スチールギア
- 厚さ10mmのスリムサーボ
- セレーション：Micro 25T

STEEL
スチールギア



HV HR H25T PRG

オールマイティタイプ

32BIT WIDE VOLTAGE SLIM WING

D145SW
(6.0kg/0.14s)

36145 定価¥8,800(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.21sec/60°	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	3.9kg・cm	4.9kg・cm	6.0kg・cm
寸法・重量	30 × 10 × 37mm	24g	

- 脅威の32bit-CPUをサーボ内に実装、自在にプログラム
- スリムな飛行機やグライダーウィングに最適
- 4.8~7.4Vワイドボルテージ
- ハイレスポンス&超高分解能
- 強靱なスチールギア
- セレーション：Micro 25T

STEEL
スチールギア



WV HR PRG

オールマイティタイプ

32BIT MIGHTY MICRO

D85MG
(4.3kg/0.13s)

36085 定価¥5,390(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.6kg・cm	4.3kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm	24g

- 3mグライダー、約1.1kg以下の3D飛行機、約2kg以下のスケール飛行機、1/16以下の水上艇に最適
- ハイレスポンス&超高分解能
- 耐久性の高いメタルギア
- セレーション：25T

METAL
メタルギア



HR H25T PRG

トルクタイプ

32BIT ULTRA TORQUE MICRO

D89MW
(7.4kg/0.11s)

36089 定価¥9,570(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°	0.11sec/60°
トルク	4.8kg・cm	6.4kg・cm	7.4kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm	25g	

- 約1.5kg以下の軽量飛行機や2m以下のグライダー、1/16オンロードカーなどに最適
- 耐久性の高いメタルギア
- 効率的なコアレスメタルブラシモーター
- ダブルボールベアリング
- セレーション：25T

METAL
メタルギア



WV HR H25T PRG

Digital Servos | HS-Series

BRUSHLESS Width : ≥ 10 mm - ≤ 13 mm

省エネ、長寿命ブラシレスモーター

従来のブラシモーターの約1/10、
他社ブラシレスの
約1/5の消費電力を実現!



省エネコントロール新技術を搭載したブラシレスサーボ。デジタルサーボなどの高出力サーボの使用でネックになっていた受信機側の電源問題を一挙に解決。小容量の電池でも長時間の走行/飛行が可能となります。

- アルミニウムヒートシンク
- ハイブリッドMPDファーストギア
- 3mmホーンスクリュー
- 超硬&軽量チタニウムギア
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- 1Mサイクルの長寿命ポテンショメーター
- プログラム可能な12bit PWMデジタルアンプ
- スプラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレーション：25T



スピードタイプ

BRUSHLESS ULTRA SPEED

HSB-9360TH
(17.0kg/0.06s)

39360 定価¥30,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.08sec/60°	0.06sec/60°
トルク	17.0kg・cm	17.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm	68g

- ハイスピードで1/10スケールRCカーのステアリングなどに最適なサーボ



TITAN
チタニウムギア

オールマイティタイプ

BRUSHLESS MULTI-PURPOSE

HSB-9370TH
(25.0kg/0.10s)

39370 定価¥30,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.12sec/60°	0.10sec/60°
トルク	25.0kg・cm	25.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm	68g

- 適度なトルクとスピードで3Dヘリのスワッシュサーボやハンドル保持力を必要とするドリフトカーに最適



トルクタイプ

BRUSHLESS ULTRA TORQUE

HSB-9380TH
(34.0kg/0.14s)

39380 定価¥30,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	34.0kg・cm	34.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm	68g

- 34.0kgの最大トルクで4WD車両(4WS搭載車両)や、1/8スケールGPカーなどのステアリングサーボとしての使用がお勧めです



HitecのSLPASH-PROOF仕様は他社(防水サーボ)同等の構造/性能です。

HV 12bit H25T PRG

Digital Servos | HS-series

BRUSHLESS Width : 20 mm

- 3Dアクロ機やスケール&スポーツ飛行機、2m以上のグライダー、1/8スケールオフロードカーなどに最適なトルクサーボ
- 消費電力が低く、ノイズのない制御が可能
- 防塵・防滴に対応したフルメタルケース
- ハイブリッドMPDファーストギア
- 超硬&軽量チタニウムギア
- 省エネ、長寿命のブラシレスモーター
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- プログラム可能な12bit PWMデジタルアンプ
- セレクション：25T

トルクタイプ

METAL CASE BLDC ULTRA TORQUE

HSB-9381TH
(34.0kg/0.14s)

39381 定価¥31,900(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	34.0kg・cm	34.0kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 79g	



HitecのSLPASH-PROOF仕様は他社(防水サーボ)同等の構造/性能です。

HV 12bit H25T PRG

ハイブリッドMPDファーストギア

メタル、プラスチック、ジュラルミンの3つの素材の組み合わせた強度と軽量化の利点を兼ね備えた最新ハイブリッド成形ギア。素早いスティックワークに機敏に反応します。



スピードタイプ

BRUSHLESS HIGH SPEED

HSB-9465SH
(13.5kg/0.07s)

39465 定価¥24,200(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.09sec/60°	0.07sec/60°
トルク	13.5kg・cm	13.5kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 62g	



HV 12bit H25T PRG

トルクタイプ

BRUSHLESS HIGH TORQUE

HSB-9485SH
(26.0kg/0.15s)

39485 定価¥24,200(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.15sec/60°
トルク	26kg・cm	26kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 62g	



HV 12bit H25T PRG

- 省エネ、長寿命のブラシレスモーター
- 耐久性の高いスチールギアを採用
- ダブルボールベアリング支持出力軸
- 1Mサイクルの長寿命ポテンショメーター
- 防塵・防滴ケース
- セレクション：25T



Digital Servos | HS-series

IP67 WATERPROOF Width : ≥ 15.2 mm - ≤ 21 mm

True Waterproof Servos



HITECの最先端テクノロジーにより実現した完全防水構造(特許申請中)を採用した事により、水中での動作を可能にしました。RC用サーボの常識を根拠から覆す“新たな可能性”を実現する夢のWP(ウォータープルーフ)サーボです。RCボートなどの水物はもちろん、ロックローラーからエンジンモデルまで、あらゆるRCモデルに好適です。

※ご注意 防水サーボは弊社独自の特殊防水加工を行っており、故障の場合はケースを開けての修理が不可能です。その為、ギア等内部部品の補修部品設定がありません。

オールマイティタイプ

WATER PROOF

HS-5086WP
(3.6kg/0.15s)

35086S 定価¥7,480(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.15sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.6kg・cm
寸法・重量	31 × 15.2 × 31mm 28.5g	



WATER PROOF

METAL
メタルギア



PRG

オールマイティタイプ

WATER PROOF

HS-5646WP
(12.9kg/0.18s)

35646S 定価¥8,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.18sec/60°
トルク	11.3kg・cm	12.9kg・cm
寸法・重量	41.8 × 21 × 40mm 61g	



WATER PROOF

METAL
メタルギア



HV PRG

- ラジコンや飛行機、ロボットの防水対策に最適
- IP67基準クリアの完全防水仕様
- ハイボルテージ
- ダブルボールベアリング
- 強力な3極フェライトモーター
- セレクション：24T

Analog Servos | HS-series

オールマイティタイプ

WATER PROOF

HS-646WP
(11.6kg/0.17s)

32646S 定価¥7,150(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.17sec/60°
トルク	9.6kg・cm	11.6kg・cm
寸法・重量	41.8 × 21 × 40mm 61g	



WATER PROOF

METAL
メタルギア



HV

- ラジコンカーや飛行機、ロボットの防水対策に最適な防水サーボ
- IP67基準クリアの完全防水仕様
- ハイボルテージ
- ダブルボールベアリング
- セレクション：24T

Digital Servos | HS-Series

WING & MICRO Width : ≥ 8 mm - ≤ 11.6 mm

オールマイティタイプ

HV MULTIPURPOSE

HS-7115TH

(3.9kg/0.1s)

37115 定価¥12,100(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.12sec/60°	0.10sec/60°
トルク	3.2kg・cm	3.9kg・cm
寸法・重量	26 × 8 × 38mm 20g	



HV G2 PRG

TITAN
チタンウムギア



オールマイティタイプ

DIGITAL WING

HS-5125MG

(3.5kg/0.13s)

35125 定価¥6,490(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.5kg・cm
寸法・重量	30 × 10 × 34mm 24g	



PRG

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

DIGITAL MICRO

HS-5055MG

(1.6kg/0.17s)

35055 定価¥3,740(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.17sec/60°
トルク	1.3kg・cm	1.6kg・cm
寸法・重量	22.8 × 11.6 × 24mm 9.5g	



PRG

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

DIGITAL MIGHTY

HS-5065MG

(2.2kg/0.11s)

35065 定価¥5,720(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	1.8kg・cm	2.2kg・cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 24mm 11.9g	



PRG

METAL
メタルギア



Digital Servos | HS-Series

MICRO & MINI Width : ≥ 11.6 mm - ≤ 16.8 mm

トルクタイプ

HV ULTRA TORQUE FEATHER

HS-5070MH

(3.8kg/0.12s)

35070 定価¥5,500(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	3.1kg・cm	3.8kg・cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 29mm 12.7g	



HV PRG

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

DIGITAL MIGHTY MICRO

HS-5085MG

(4.3kg/0.13s)

35085 定価¥5,720(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.6kg・cm	4.3kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm 21.9g	



PRG

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

DIGITAL MIGHTY MICRO

HS-5087MH

(4.3kg/0.13s)

35087S 定価¥5,720(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.6kg・cm	4.3kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm 21.9g	



HV PRG

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

DIGITAL MINI

HS-5245MG

(5.5kg/0.12s)

35245 定価¥6,160(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	4.4kg・cm	5.5kg・cm
寸法・重量	32.4 × 16.8 × 30.8mm 32g	



PRG

METAL
メタルギア



R-MLメタルホーン

トルクタイプ

HV CORELESS MINI DIGITAL TORQUE

HS-7245MH
 (6.4kg/0.11s)

37245S 定価¥10,890(税込)

- コンパクトなボディに優れたスピードとトルクを実現
- コアレスモーター
- ダブルボールベアリング
- ハイボルテージ
- G2.5 フルプログラムブル デジタル回路
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



HV G2 PRG

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.13sec/60°	0.11sec/60°
トルク	5.2kg·cm	6.4kg·cm
寸法・重量	32.4 × 16.8 × 32.8mm 34g	



オールマイティタイプ

DIGITAL STANDARD

HS-5485HB
 (6.4kg/0.17s)

35485S 定価¥3,850(税込)

- 60サイズまでのスポーツ飛行機に最適なサーボ
- 3極フェライトモーター
- 樹脂ギアの約5倍の強度、カーボナイトギア使用
- トップボールベアリング
- セレーション : 24T

KARBONITE
 カーボナイトギア



PRG

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.17sec/60°
トルク	5.2kg·cm	6.4kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 45g	



オールマイティタイプ

HV DIGITAL STANDARD

HS-5495BH
 (7.5kg/0.15s)

35495S 定価¥4,400(税込)

- 5.4kg以下の1/4スケールまでのスポーツ機と完璧にマッチング
- ハイボルテージ
- 耐衝撃性カーボナイトギア使用
- トップボールベアリング
- セレーション : 24T

KARBONITE
 カーボナイトギア



HV PRG

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.15sec/60°
トルク	6.4kg·cm	7.5kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 45g	



オールマイティタイプ

HV DIGITAL STANDARD

HS-5496MH
 (7.2kg/0.15s)

35496S 定価¥5,940(税込)

- スポーツ飛行機やスポーツカー、トラックとのマッチングに最適なサーボ
- プログラムブルなデジタル回路を標準装備
- 耐久性のあるメタルギア
- ダブルボールベアリングを搭載
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



HV PRG

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.15sec/60°
トルク	6.4kg·cm	7.2kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 52g	



スピードタイプ

HV CORELESS MONSTER SPEED

HS-5565MH
 (14.0kg/0.09s)

35565S 定価¥9,460(税込)

- 1/10ツーリングカー、バギー、ショートコースカー、90サイズまでのヘリコプターなどに最適
- 高速・高精度なコアレスモーター
- ダブルボールベアリングで優れた耐久性
- ハイボルテージ
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



HV PRG

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.11sec/60°	0.09sec/60°
トルク	11.0kg·cm	14.0kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 59g	



トルクタイプ

HV CORELESS MONSTER TORQUE

HS-5585MH
 (17.0kg/0.14s)

35585S 定価¥9,240(税込)

- 1/10モンスタートラック、1/8スケールバギーやトラギー、高性能飛行機に適したサーボ
- 高速・高精度なコアレスモーター
- ダブルボールベアリングを搭載
- ハイボルテージ
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



HV PRG

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	14.0kg·cm	17.0kg·cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38mm 60g	



スピードタイプ

DIGITAL SUPER SPEED

HS-5625MG
 (9.4kg/0.14s)

35625S 定価¥7,260(税込)

- 1/4スケール飛行機や30~60サイズヘリコプター、1/10&1/8カーのステアリングとスロットルに最もポピュラーな高速スタンダードサーボ
- 強力な3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリング
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



PRG

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	7.9kg·cm	9.4kg·cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 37.8mm 60g	



トルクタイプ

DIGITAL SUPER TORQUE

HS-5645MG
 (12.1kg/0.18s)

35645S 定価¥8,470(税込)

- 大型機やヘリに最適、アナログよりも高い分解能とトルクを実現
- トップセラーのハイトルク標準デジタルサーボ
- 強力な3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリング
- セレーション : 24T

METAL
 メタルギア



PRG

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.23sec/60°	0.18sec/60°
トルク	10.3kg·cm	12.1kg·cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 37.8mm 60g	



トルクタイプ

HV DIGITAL SUPER TORQUE

HS-5685MH
(12.9kg/0.17s)

35685 定価¥7,150(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.20sec/60°	0.17sec/60°
トルク	11.3kg·cm	12.9kg·cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 37.8mm 57g	



R-MLメタルホーン
HV PRG



- 1/10&1/8スケールのオン・オフロードカー、大型スポーツヘリや大型曲技飛行機に最適
- ダブルボールベアリング
- 頑丈なメタルギアトレイン **METAL**メタルギア
- ハイボルテージ
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

HV DIGITAL QUATER SCALE

HS-5765MH
(25.0kg/0.13s)

35765S 定価¥13,200(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.13sec/60°
トルク	20.0kg·cm	25.0kg·cm
寸法・重量	59 × 29 × 52mm 172.3g	



HV PRG



- 1/4オン・オフロードカーから大型ハイパワーボート、大型スケール飛行機までハイトルクで最適
- 大口径10mm出力軸
- トリプルボールベアリング
- 防水・防塵ケース
- セレクション : 15T

トルクタイプ

HV ULTRA TORQUE

HS-7950TH
(35.0kg/0.13s)

37950 定価¥19,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.15sec/60°	0.13sec/60°
トルク	29.0kg·cm	35.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 38mm 68g	



HV G2 PRG



- 大型飛行機、1/8カーに最適
- G2第2世代プログラマブルデジタル回路
- 超硬&軽量チタニウムギア
- 7.4Vに最適化されたコアレスモーター
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

トルクタイプ

HV SUPER TORQUE

HS-7954SH
(29.0kg/0.12s)

37954 定価¥17,600(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.15sec/60°	0.12sec/60°
トルク	24kg·cm	29kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 68g	



HV G2 PRG



- G2第2世代プログラマブルデジタル回路
- 高電圧コアレスモーターを搭載
- 強靱なスチールギア **STEEL**スチールギア
- ダブルボールベアリング
- アルミニウムヒートシンク
- セレクション : 24T

トルクタイプ

DIGITAL ULTRA TORQUE

HS-7955TG
(24.0kg/0.15s)

37955 定価¥18,700(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°
トルク	18.0kg·cm	24.0kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 65g	



G2 PRG



- 大型飛行機や700mm以上のヘリ、1/8カーに最適
- G2第2世代プログラマブルデジタル回路
- 驚異的な耐摩耗性を実現するチタンギア **TITAN**チタニウムギア
- コアレスモーター
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

トルクタイプ

HV MONSTER TORQUE

HS-7980TH
(44kg/0.17s)

37980 定価¥27,500(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.21sec/60°	0.17sec/60°
トルク	36.0kg·cm	44.0kg·cm
寸法・重量	43.8 × 22.4 × 40mm 78.2g	



HV G2 PRG



- 高性能ジャイアントスケール飛行機、トラギー、パギー、モンスタートラックなどに最適
- ダブルボールベアリング
- 超硬&軽量チタニウムギア **TITAN**チタニウムギア
- ハイボルテージ
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

CORELESS DIGITAL SERVO

HS-7985MG
(12.4kg/0.13s)

37985 定価¥13,200(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.13sec/60°
トルク	10.4kg·cm	12.4kg·cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 62g	



G2 PRG



- 2m以上のグライダー、1/8カーに最適
- G2第2世代プログラマブルデジタル回路
- プッシングサポートギアシャフト
- 高性能コアレスモーター
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

トルクタイプ

HV MAGNETIC ENCODER MONSTER TORQUE

HS-M7990TH
(44kg/0.17s)

37990 定価¥30,800(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.21sec/60°	0.17sec/60°
トルク	36.0kg·cm	44.0kg·cm
寸法・重量	43.8 × 19.8 × 38mm 59g	



HV G2 PRG



- マグネティックエンコーダー & プログラマブルG2デジタルサーボ **TITAN**チタニウムギア
- 高速・高精度なコアレスモーター
- ダブルボールベアリング
- 超硬&軽量チタニウムギア
- セレクション : 24T

- 防塵・防滴に対応したフルメタルケース
- 超大型ヘリのスワッシュに適
- 頑強なヒートシンク付きフルメタルケース
- 最新CPUが信号を高速処理。超ハイレスポンスを実現
- 強靱なスチール製ギア。比類なき耐久性を発揮。
- スチールギア
- ダブルボールベアリング
- 外部別電源：11.1～14.8V LiPo3～4S
- セレーション：Industrial 8mm
- プログラミング非対応



最大トルク
110kg
(14.8V時)

トルクタイプ
HS-1005SGT
(110.0kg/0.19s)

34105 定価¥74,800(税込)

	AT 11.1 Volt	AT 14.8 Volt
スピード	0.26sec/60°	0.19sec/60°
トルク	84.0kg・cm	110kg・cm
寸法・重量	64 × 33 × 73mm	363g



- IP67基準クリアの完全防水仕様
- 電磁波障害防止ケース
- 工業用デジタル回路
- 耐久性のあるダブルスチールギア
- 5ボールカーボンブラシモーター
- 外部別電源：11.1～14.8V LiPo3～4S
- セレーション：Industrial 8mm
- プログラミング非対応

最大トルク
110kg
(14.8V時)



トルクタイプ
HS-1100WP
(110.0kg/0.19s)

34103 定価¥78,100(税込)

	AT 11.1 Volt	AT 14.8 Volt
スピード	0.26sec/60°	0.19sec/60°
トルク	84.0kg・cm	110kg・cm
寸法・重量	64 × 33 × 73mm	363g



●この他にもリアサーボや耐久性をもったサーボなど産業用サーボをご用意しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

簡単操作でプログラム可能!
ワイドになった液晶画面、さらに軽量化

プログラム可能なすべてのデジタルサーボをカスタマイズすることができます。
G2デジタルサーボ5000/7000シリーズや最新のデジタルサーボ「BLDC・Dシリーズ」にも対応し調整ができます。



HFP-30 デジタルサーボプログラマー

44427 定価¥16,500(税込)

[ハイテックデジタルサーボ プログラミング機能]

- フェイルセーフポイント設定
- 回転方向
- オーバーロードプロテクション機能(7000・Dシリーズ)
- ソフトスタート設定(BLDC・Dシリーズ)
- デッドバンド幅
- 動作スピード
- 工場出荷時設定

[サーボステータ機能(各社サーボ対応)]

- 受信機出力パルス幅測定
- 受信機電圧測定
- サーボ分解能テスト
- 自動動作テスト
- 反応テスト
- 手動動作テスト

HPP-21PLUS

デジタルサーボプログラマー

44460 定価¥7,229(税込)

屋外で重宝する、HPP-21のアップグレードバージョン!
PCを使わずにLEDランプとボタン操作によりHPP-21と同様の各種サーボプログラミングを行います。



デジタルサーボの特性を
自在に変更プログラマー

- 全てのHitecデジタルサーボの特性を自在に変更できるUSB式サーボプログラマー
- 省エネに優れたHitecデジタルサーボの性能を用途に合せパソコン画面で自在に特性変更するのUSB式サーボプログラマー

[特徴]

- サーボ・テスト(マニュアルカー)
- EPA/フェイルセーフ位置
- サーボ速度
- 回転方向(CW/CCW)
- バンド・セッティング
- 分析モード設定

- Hitecブラシレスデジタルサーボ専用品



DPC-11

44429 定価¥2,530(税込)



DPC-10

44426 定価¥2,200(税込)

サーボ発電による異常サージ電圧をシャットダウン

PAD 55756 定価¥1,650(税込)

ブラシレスサーボを機体に多数搭載した場合、電源OFF時にホーン(舵面)が動いた際、サーボが発電してしまう高電圧でESC等の機器にダメージを与えるのを防止します。



オールマイティタイプ

ECONOMY NANO

HS-40
 (0.6kg/0.09s)

31040 定価 ¥2,310 (税込)

	AT 4.8 Volt
スピード	0.09sec/60°
トルク	0.6kg・cm
寸法・重量	20 × 8.6 × 17mm 4.8g



- 各種電動マイクロブレン、ハンドランチグライダー、小型電動機などに適したマイクロサーボ
- 高効率なコアレスモーターを採用
- ボテンションメーターを強化
- 3種コアモーター
- セレクション : mini 15T

オールマイティタイプ

AGTT FEATHER

HS-45HB
 (1.0kg/0.14s)

33045 定価 ¥2,970 (税込)

	AT 4.8 Volt
スピード	0.14sec/60°
トルク	1.0kg・cm
寸法・重量	23.6 × 9.8 × 22.4mm 8g



- パークブレンやEPブレン、各種電動マイクロブレンなどに適したマイクロサーボ
- コアレスモーターを採用
- カーボナイトギアを搭載
- 耐久性に優れ、ボールベアリング
- セレクション : mini 15T

オールマイティタイプ

ECONOMY FEATHER

HS-53
 (1.9kg/0.11s)

31053 定価 ¥2,200 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	1.5kg・cm	1.9kg・cm
寸法・重量	22.8 × 11.6 × 22.6mm 8g	



- 小さなパワーブレンやグライダーなどに適した経済的なフェザーサーボ
- 耐久性のあるナイロンギア
- 3種コアードモーター
- セレクション : mini 15T

オールマイティタイプ

ECONOMY FEATHER

HS-55
 (1.3kg/0.14s)

31055 定価 ¥2,310 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.14sec/60°
トルク	1.1kg・cm	1.3kg・cm
寸法・重量	22.8 × 11.6 × 24mm 8g	



- 小型電動飛行機やパークフライヤーをコントロールするための最良の選択
- 耐久性のあるナイロンギア
- コアレスモーターを採用
- 最も人気のあるサーボ
- セレクション : mini 15T

オールマイティタイプ

MIGHTY FEATHER

HS-65HB
 (2.2kg/0.11s)

33065 定価 ¥3,740 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	1.8kg・cm	2.2kg・cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 24mm 11.2g	



- 高性能マイクロヘリコプターやパークフライヤー、1/18スケールカーに最適
- カーボナイトギアを搭載
- トップボールベアリング
- マイクロクラスで最も強力なサーボ
- セレクション : Micro 25T

オールマイティタイプ

METAL GEAR MIGHTY FEATHER

HS-65MG
 (2.2kg/0.11s)

32065 定価 ¥5,060 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	1.8kg・cm	2.2kg・cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 24mm 11.9g	



- 高性能マイクロヘリコプターやパークフライヤー、1/18スケールカーに最適
- 耐久性を高めるための頑丈なメタルギア
- トップボールベアリング
- 高性能3種モーター
- セレクション : Micro 25T

オールマイティタイプ

ULTRA TORQUE FEATHER

HS-70MG
 (3.0kg/0.14s)

31070 定価 ¥4,950 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.14sec/60°
トルク	2.4kg・cm	3.0kg・cm
寸法・重量	23.6 × 11.6 × 29mm 14.2g	



- 1~1.2kgスポーツ飛行機や450サイズのヘリ、1/18スケールカーに最適
- 耐久性のあるメタルギア
- コア付きモーター
- トップボールベアリング
- セレクション : Micro 25T

オールマイティタイプ

STANDARD MICRO

HS-81
 (3.0kg/0.09s)

31081 定価 ¥2,530 (税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.11sec/60°	0.09sec/60°
トルク	2.6kg・cm	3.0kg・cm
寸法・重量	29.8 × 12 × 29.6mm 16.6g	



- 1.2~1.4kgスポーツ飛行機や2m/DLGグライダー、450サイズのヘリコプターに人気のあるサーボ
- 3種フェライトモーター
- POM樹脂+メタルギア
- ボールベアリング
- セレクション : Micro 24T

オールマイティタイプ

METAL GEAR MICRO

HS-82MG

(3.4kg/0.1s)

32082 定価¥3,850(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.12sec/60°	0.10sec/60°
トルク	2.8kg・cm	3.4kg・cm
寸法・重量	29.8 × 12 × 29.6mm 19g	



- 1/16スケールカーや1.2~1.4kgスポーツ飛行機、2m/DLGグライダーに最適
- 耐久性の高いメタルギア
- 強力な3極フェライトモーター
- セレクション : Micro 24T

オールマイティタイプ

MIGHTY MICRO

HS-85BB

(3.5kg/0.14s)

31085 定価¥3,740(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.14sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.5kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm 19.2g	



- 小型飛行機、ヘリ、グライダーに適しています
- 高速でハイトルクの高出力モーターを装備
- ボールベアリングでサポートされた出力シャフト
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

METAL GEAR MIGHTY MICRO

HS-85MG

(3.5kg/0.14s)

32085 定価¥4,840(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.14sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.5kg・cm
寸法・重量	29 × 13 × 30mm 21.9g	



- 小型飛行機、ヘリ、グライダーに適しています
- 耐久性のあるメタルギア
- ハイトルクと高精度のセンタリング
- ボールベアリングでサポートされた出力シャフト
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

METAL GEAR SLIM WING

HS-125MG

(3.5kg/0.13s)

32125 定価¥5,170(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.17sec/60°	0.13sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.5kg・cm
寸法・重量	30 × 10 × 34mm 24g	



- スリムな飛行機や高性能グライダーの翼にぴったりフィット
- 耐久性のあるメタルギア
- ダブルボールベアリング
- 3極メタルブラシフェライトモーター
- セレクション : Micro 23T

オールマイティタイプ

MIGHTY MINI

HS-225BB

(4.8kg/0.11s)

31225 定価¥3,410(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	3.9kg・cm	4.8kg・cm
寸法・重量	32 × 17 × 31mm 27g	



- 重量4.5kgまでの飛行機や1/10~1/12オンロード用ステアリングサーボに最適
- 耐久性のあるナイロンギア
- 3極フェライトモーター
- 長寿命ポテンショメーター
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

METAL GEAR MIGHTY MINI

HS-225MG

(4.8kg/0.11s)

32225 定価¥4,730(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.14sec/60°	0.11sec/60°
トルク	3.9kg・cm	4.8kg・cm
寸法・重量	32 × 17 × 31mm 31g	



- 重量4.5kgまでの飛行機や1/10~1/12オンロード用ステアリングサーボに最適
- 耐久性のあるメタルギア
- 3極フェライトモーター
- 長寿命ポテンショメーター
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

STANDARD ECONOMY

HS-311

(3.7kg/0.15s)

31311 定価¥2,200(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.7kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 43g	



- 20~40サイズ飛行機や1/10~1/12スケールカーステアリング、スロットルサーボに最適
- 低コストの標準サイズサーボ
- 精密な樹脂ギアとSMT回路の組み合わせ
- 3極フェライトモーター
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

STANDARD ECONOMY

HS-318

(3.7kg/0.15s)

33318 定価¥2,200(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.7kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 37mm 43g	



- ロングセラーHS-311のセレクション25Tバージョンでさらに使いやすくなりました
- 低コストの標準サイズサーボ
- 精密な樹脂ギアとSMT回路の組み合わせ
- 3極フェライトモーター
- セレクション : 25T

オールマイティタイプ

STANDARD HEAVY DUTY

HS-322HD
(3.7kg/0.15s)

33322S 定価¥2,860(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.7kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 36.5mm 43g	



KARBONITE
カーボナイトギア



- 20~40サイズ飛行機や1/10~1/12スケールカーステアリング、スロットルサーボに最適
- 樹脂ギアの5倍の強度、カーボナイトギア
- 信頼性の高い3極フェライトモーター
- 長寿命ポテンショメーター
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

STANDARD BALL BEARING

HS-325HB
(3.7kg/0.15s)

33325 定価¥3,630(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.15sec/60°
トルク	3.0kg・cm	3.7kg・cm
寸法・重量	40 × 20 × 36.5mm 43g	



KARBONITE
カーボナイトギア



- 20-40サイズ飛行機、オンロードカー、ボート用のステアリング&スロットルサーボに最適
- 樹脂ギアの5倍の強度、カーボナイトギア
- 長寿命ポテンショメーター
- ボールベアリング
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

DELUXE STANDARD

HS-422
(4.1kg/0.16s)

31422S 定価¥2,530(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.21sec/60°	0.16sec/60°
トルク	3.3kg・cm	4.1kg・cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 36.6mm 45.5g	



POM
POM樹脂ギア



- 20~60サイズ飛行機や30サイズヘリコプター、カーのステアリング&スロットルに適しています
- 3極フェライトモーター
- 長寿命ポテンショメーター
- デュアルオイルライトブッシュ
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

DELUXE BALL BEARING STANDARD

HS-425BB
(4.1kg/0.16s)

31425 定価¥2,530(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.21sec/60°	0.16sec/60°
トルク	3.3kg・cm	4.1kg・cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 36.6mm 45.5g	



POM
POM樹脂ギア



- 20~60サイズ飛行機や30サイズヘリコプター、カーのステアリング&スロットルに適しています
- ダブルボールベアリング
- 3極フェライトモーター
- 長寿命ポテンショメーター
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

HV DELUXE BALL BEARING

HS-430BH
(5.0kg/0.14s)

31430S 定価¥3,740(税込)

	AT 6.0 Volt	AT 7.4 Volt
スピード	0.16sec/60°	0.14sec/60°
トルク	4.1kg・cm	5.0kg・cm
寸法・重量	40.6 × 19.8 × 36.6mm 45.5g	



POM
POM樹脂ギア



HV

- 飛行機の操縦翼面やカーなど多くのモデルにスロットルまたは交換用サーボとして最低価格で使用できます。
- ハイボルテージ
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

オールマイティタイプ

DELUXE HD BALL BEARING

HS-485HB
(6.0kg/0.18s)

33485 定価¥3,300(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.22sec/60°	0.18sec/60°
トルク	4.8kg・cm	6.0kg・cm
寸法・重量	39.8 × 19.8 × 38.0mm 45g	



KARBONITE
カーボナイトギア



- 20-60クラス飛行機や30-50クラスEPヘリコプター、1/10ツーリングカーなどに最適
- カーボナイトギア
- トップボールベアリング
- 優れたセンタリングと解像度
- セレクション : 24T

トルクタイプ

HIGH TORQUE SERVO

HS-625MG
(6.8kg/0.15s)

32625 定価¥5,830(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.15sec/60°
トルク	5.5kg・cm	6.8kg・cm
寸法・重量	41 × 20 × 38mm 55.2g	



METAL
メタルギア



- 1/4スケール飛行機や30~60サイズヘリコプター1/10&1/8オン・オフロード用サーボに最適
- 耐久性のあるメタルギア
- 3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

トルクタイプ

HIGH TORQUE METAL GEAR

HS-645MG
(9.6kg/0.2s)

32645 定価¥5,830(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.24sec/60°	0.20sec/60°
トルク	7.7kg・cm	9.6kg・cm
寸法・重量	41 × 20 × 38mm 55.2g	



METAL
メタルギア



- 大型のスポーツ飛行機やモンスタートラック、バギーに最適
- 強力な3極フェライトモーター
- 革新的なメタル/プラスチックファーストギア(MPギア)を搭載
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

Analog Servos | HS-Series

LOW PROFILE & QUARTER Width : ≥ 23 mm - ≤ 29 mm

リトラクトタイプ

RETRACT

HS-75BB
(8.2kg/0.34s)



31075 定価¥4,290(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.45sec/60°	0.34sec/60°
トルク	6.6kg・cm	8.2kg・cm
寸法・重量	44 × 23 × 25mm 35g	



- 薄型設計、強力なトルク、精密な動きを備えリトラクトギアを動かすのに最適
- 一方の端からもう一方の端(180度)にのみ移動
- ロープロファイルデザイン
- トップボールベアリング
- セレクション : 24T

POM
POM樹脂ギア



オールマイティタイプ

LOW PROFILE

HS-77BB
(5.5kg/0.14s)



31077 定価¥4,070(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.18sec/60°	0.14sec/60°
トルク	4.4kg・cm	5.5kg・cm
寸法・重量	44 × 23 × 25mm 35g	



- 最大1.20サイズの飛行機の翼または尾翼への取り付けに最適
- ハイトルク3極フェライトモーター
- トップボールベアリング
- ロープロファイルコンパクトデザイン
- スブラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 24T



オールマイティタイプ

KARBONITE QUARTER SCALE

HS-755HB
(13.2kg/0.23s)



33755 定価¥4,840(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.28sec/60°	0.23sec/60°
トルク	11.0kg・cm	13.2kg・cm
寸法・重量	59 × 29 × 50mm 110g	



- 1/5スケールカーや大型飛行機、ボートに適したジャイアントスケールサーボ
- タフなカーボナイトギア
- ダブルボールベアリング
- スブラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 24T

KARBONITE
カーボナイトギア



オールマイティタイプ

QUARTER SCALE

HS-755MG
(14.4kg/0.23s)

32755 定価¥8,800(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.28sec/60°	0.23sec/60°
トルク	12.0kg・cm	14.4kg・cm
寸法・重量	59 × 29 × 50mm 117g	



- 1/5スケールカーや大型飛行機、ボートに適したジャイアントスケールサーボ
- 耐久性のあるメタルギア
- ダブルボールベアリング
- スブラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 24T

METAL
メタルギア



オールマイティタイプ

SAIL CONTROL

HS-765HB
(13.2kg/0.23s)



33765 定価¥5,280(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.28sec/60°	0.23sec/60°
トルク	11.0kg・cm	13.2kg・cm
寸法・重量	59 × 29 × 50mm 110g	



- セイルアームサーボの移動距離は最大140度で、頑丈な4.5インチのアームが付属
- カーボナイトギア
- ダブルボールベアリング
- セレクション : 24T

KARBONITE
カーボナイトギア



オールマイティタイプ

WINCH SERVO

HS-785HB
(13.2kg/1.38s)



33785 定価¥5,280(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	1.68sec/60°	1.38sec/60°
トルク	11.0kg・cm	13.2kg・cm
寸法・重量	59 × 29 × 50mm 110g	



- 3.5回転のトラベルを備えた大型ドラムホイール
- カーボナイトギア
- ダブルボールベアリング
- スブラッシュプルーフ(防水と防塵)
- セレクション : 24T

KARBONITE
カーボナイトギア



オールマイティタイプ

MEGA QUARTER SCALE

HS-805BB
(24.7kg/0.14s)



31805 定価¥5,940(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.14sec/60°
トルク	19.8kg・cm	24.7kg・cm
寸法・重量	66 × 30 × 57.6mm 152g	



- 大きな飛行機、車、トラック、ボートでも簡単に動くハイトルク
- 強力な3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリングを備えた大型8mm出力シャフト
- セレクション : Mega 15T

POM
POM樹脂ギア



オールマイティタイプ

MEGA METAL QUARTER SCALE

HS-805MG
(24.7kg/0.14s)



32805 定価¥9,130(税込)

	AT 4.8 Volt	AT 6.0 Volt
スピード	0.19sec/60°	0.14sec/60°
トルク	19.8kg・cm	24.7kg・cm
寸法・重量	66 × 30 × 57.6mm 197g	



- 大型の1/4&1/5スケールのオンロードカーやバギー、クローラーなどに最適
- 強力な3極フェライトモーター
- ダブルボールベアリングを備えた大型8mm出力シャフト
- セレクション : Mega 15T

METAL
メタルギア



今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能!

AC/DC 充電器	最大DC充電 100W×4	最大放電 2.0A×4	Li-XX 1-6cell	Ni-XX 2-15cell	PB 3s/6s/12s
--------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------

- 1ポート・2ポートのみの使用で
AC入力でも最大100W充電が可能!
使用するポート数に適した電力を
自動で振り分けて充電を行います。

[AC入力時]

- 1ポート使用時: 最大100W
- 2ポート使用時: 100W×2
- 3ポート使用時: 66W×3
- 4ポート使用時: 50W×4

[DC入力時]

- 1~4ポート: 最大100W×4

合計 400W

※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は
他のポート電力供給は少なくなります。

- arm® Cortex®-M4 MCUを搭載
超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適
- PC接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」での
放電グラフや充電グラフでバッテリー性能を視覚的に
表示できバッテリーの特性を画面で解析可能
- メニュー設定、セル数や電流などの設定が
ジョグダイヤル式スクロールボタンで簡単に操作
- スマートフォン用アプリでも操作が可能
Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ
「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能



POWER SUPPLY
BALANCE CHARGER / DISCHARGER

multi charger X4 AC PLUS 400

AC/DC 充電器 [マルチチャージャー X4 ACプラス 400] 44344 定価¥35,200(税込)

<セット内容> ○X4 AC PLUS 400 本体 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 2~15セル、PB : 3S/6S/12S
入力電圧	AC 100V~240V・DC 10V~30V
充電電流	0.1A~10.0A (AC:合計200W DC:合計400W)
放電電流	0.1A~2.0A (メインポート:5W)
	(メインポート+バランスポート:25W (LiPo/6S))
	USB Type-C出力 QC 3.0 (最大18W) PD (最大20W)
	寸 法 123 × 119 × 78mm
	重 量 680 g

スリムな4port ハイエンドチャージャー

AC/DC 充電器	最大充電 100W×4	最大放電 2.0A×4
Li-XX 1-6cell	Ni-XX 1-15cell	PB 2-20v

機能

- 充電(バランス、バランス無し)・放電
・ストレージ(保管用充電) [Li系]
- 充電(チャージ・オートチャージ)・放電・サイクル
・リブーク [Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド)・放電 [Pb]
- バッテリーメモリー ■TVC
- バッテリーメーター ■バッテリー内部抵抗計
- 各種安全機能

- 今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、
入・出力部は前面に2ポート
左右に1ポートずつ搭載し縦型デザインで
限られたスペースへ設置可能
- 100Wで4ポート同時充電可能
(合計最大400W出力)
- 内部温度上昇を効果的に熱を放散し
安定した充放電
- 4+1のボタンで独立したポートを
切りかえて操作可能
- フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応
- メイン出力部はXT60タイプを採用し
通電効率をアップ



multi charger X4 AC PLUS VERTICAL

AC/DC 充電器 [マルチチャージャー X4 ACプラス パーティカル] 44322 定価¥43,780(税込)

<セット内容> ○X4 AC PLUS Vertical 本体 ○XT60ケーブル2ピン型 1本 ○XT60ケーブルタミヤタイプ 1本
○バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本 ○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1A~12.0A (各ポート 最大 100W × 4)
放電電流	0.1A~2.0A (各ポート 最大 10W × 4)
	バランスポート最大電流 最大 500mA / セル
	ディスプレイバックライト ブルー
	寸 法 186 × 103 × 209mm
	重 量 1951 g

ハイクラスを超え 新たなハイクラス充電器

AC/DC 充電器	最大DC充電 1000w	最大放電 2.0A×2
Li-XX 1-6cell	Ni-XX 4-15cell	PB 3s/6s/12s

- 最大電流が更にアップ
DC電源使用で最大1000W、
AC電源では450Wを達成。
- 最大35A出力で業務用の大型バッテリー
も充電対応。
- arm® Cortex®-M4 MCU 搭載し
超高速演算処理 (DSP) 機能を
備えているため、高出力に最適。
- リポ電池のバランス充電時に
クラス最大の1500mAでセル間の
バランスを強力に整えます。
- パワーディストリビューション機能で充電器と
DC電源の出力比を自在に組めます。
- AD350 (別途) の使用で40Aの大電流で放電できます。
従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の
容量が測定解析できバッテリーの真の姿が見えてきます。
- PC接続しソフトウェア [Hitec Charge Master] での
放電グラフや充電グラフでバッテリー性能を視覚的に
表示できバッテリーの特性を画面で解析可能



Multi Charger AC / DC Balance Charger / Discharger

X2AC PLUS V1000

AC/DC 充電器 [マルチチャージャー X2 ACプラス V1000] 44298 定価¥43,780 (税込)
リポ競技セット (XT60⇒角型リポ充電ケーブル (ヨーロッパ) バランスコード一体型 2本入り) 44325-CA 定価¥44,990 (税込)
<セット内容> ○X2 AC PLUS V1000 本体 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部
※リポ競技セットには XT60⇒角型リポ充電ケーブル (ヨーロッパ) バランスコード一体型 2本が追加になります。

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、PB : 3S/6S/12S
入力電圧	AC 100V~240V・DC 10V~30V
充電電流	0.1A~20A (最大 AC:450W DC:1000W)
並列充電	20.0A~35.0A
放電電流	0.1A~2.0A (各ポート 最大 10W × 2)
外部放電	0.1A~40.0A (最大 350W)
バランスポート電流	1.5A (最大 37W)
DC電源出力	5~27V、最大 15A、400W × 2
ディスプレイタイプ	2.8インチカラー
寸法	190.3 × 153.5 × 100mm
重量	1370 g

バッテリーの放電カーブを プロットして正確に比較・分析



- 電池の種類、電流、セル、カットオフ電圧、単セルの電圧を
表示するグラフ表示モードなどを設定できます。
X2 AC plus V1000・800・X4 AC plus 400対応!



最大放電 40A 実際の負荷条件下で バッテリーを素早く放電



- 40Aの大電流で放電
X2 AC PLUS V1000・800にAD350を接続して40Aの大電流で放電できます。
- 実際の負荷条件下でバッテリーを素早く放電
従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の容量が測定解析できバッテリーの真の姿
が見えてきます。

X2 AC PLUS V1000・800 オプション製品

ANALYZER & DISCHARGER AD350

アナライザ & 放電器 [AD350] 44326 定価¥22,550 (税込)

<セット内容> ○AD350 本体 ○接続ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

※AD350製品はオプション製品になります。
AD350単体でのご使用はできません。

動作電圧	DC 5V	過熱保護	95C	寸法	157 × 105 × 93mm
放電電力	350W	動作温度	0℃~40℃の範囲	重量	1224g
放電電流	0.1~40A	動作湿度	0%~75%		

高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器

AC/DC 充電器	最大DC充電 400W×2	最大放電 2.0A×2	Li-XX 1-6cell	Ni-XX 2-15cell	PB 3s/6s/12s
--------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------

- コンパクトなのにハイパワー充電
DC電源で最大800W(400W×2)、
AC電源では最大200Wのハイパワー充電
- arm® Cortex®-M4 MCUを搭載
超高速演算処理(DSP)機能を
備えているため、高出力に最適
- 最大20WのPD/QC3.0
USB Type-C出力で
モバイル機器の充電ができます
- 2つのポートから
1つのバッテリーに最大35.0Aで
充電をおこなうパラレル充電が可能
※別途でパラレルケーブルが必要です。
- PC接続ソフトウェア[Hitec Charge Master]での
放電グラフや充電グラフバッテリー性能を視覚的に
表示できバッテリーの特性を画面で解析可能
- AD350(別途)の使用で40Aの大電流で放電できます。
従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の
容量が測定解析できバッテリーの真の姿が見えてきます。
- Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンアプリ
「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能



POWER SUPPLY BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 AC PLUS 800

AC/DC 充電器 [マルチチャージャー X2 ACプラス 800] 44327 定価¥32,780(税込)
リボ競技セット(XT60⇒角型リボ充電ケーブル(ヨーロッパ)バランスコード-体型 2本入り) 44327-CA 定価¥33,990(税込)
<セット内容> ○X2 AC PLUS 800 本体 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部
※リボ競技セットには XT60⇒角型リボ充電ケーブル(ヨーロッパ)バランスコード-体型 2本が追加になります。

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、PB : 3S/6S/12S
入力電圧	AC 100V~240V・DC 10V~30V
充電電流	0.1A~20.0A(最大 AC:200W DC:400W×2)
パラレル充電電流	20A~35.0A
放電電流	0.1A~2.0A(各ポート 最大 10W×2)
外部放電	0.1A~40.0A(最大 350W)
バランスポート電流	1.5A(最大 37W)
DC電源出力	5~27V、最大 15A、400W×2
USB Type-C出力	QC 3.0(最大18W) PD(最大20W)
寸 法	116×110×79mm
重 量	602 g

37 当社取り扱いの製品につきましては、電圧法等の日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にTELECによる「技術マーク」を受けて販売しております。

ARM® Cortex®-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵 処理能力が20倍にアップ 正確で超高精度な高速充電処理に進化



ARM®Cortex®-M3 32-bit

AC/DC 充電器	最大充電 130W×2	最大放電 2.0A×2
Li-XX 1-6cell	Ni-XX 1-15cell	PB 2-20v



機能

- 充電(バランス、バランス無し、ファスト)
 - ・放電・ストレージ(保管用充放電) [Li系]
- 充電(チャージ・オートチャージ)・放電
 - ・サイクル・リピーク [Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド)・放電 [Pb]
- バッテリーメモリー ■TVC ■バッテリーメーター
- バッテリー内部抵抗計 ■DC出力電源 ■各種安全機能

- 直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC/DC充電器
- 各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能
- 最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電
- 128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン
- 130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります
- アルミヒートシンクとスリープベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します
- DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能
- AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応
- USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備

POWER SUPPLY BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 AC PLUS 260

AC/DC 充電器 [マルチチャージャー X2 ACプラス 260] 44300-B 定価¥27,280(税込)

<セット内容> ○X2 AC PLUS 260 本体 ○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本 ○コネクターケーブル(タミヤタイプ) 1本
○バランス交換ケーブル(タミヤLi-Fe) 1本 ○AC入力ケーブル 1本 ○バランス交換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1A~14.0A(各ポート 最大 130W×2)
放電電流	0.1A~2.0A(各ポート 最大 10W×2)
バランスポート最大電流	最大 500mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off (Ni-MH / Ni-CD時)
DC電源出力	5~25V / 0.1~14.0A 130W×2
USB出力ポート	5V 2.1A
ディスプレイタイプ	128×64ドットマトリクス LCDスクリーン
ディスプレイバックライト	クールホワイト
メモリー機能	最大10メモリー
寸 法	160×150×71mm
重 量	896 g

ニューコンセプト・ 縦型スリム12A/100Wの デュアルチャージャー

AC/DC 充電器	最大充電 100W×2	最大放電 2.0A×2
Li-XX 1-6cell	Ni-XX 1-15cell	PB 2-20v

機能

- 充電(バランス、バランス無し、ファスト)
・放電・ストレージ(保管用充放電) [Li系]
- 充電(チャージ・オートチャージ)・放電
・サイクル・リピーク [Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド)・放電 [Pb]
- バッテリーメモリー ■TVC ■バッテリーメーター
- バッテリー内部抵抗計 ■各種安全機能

- 高機能シングルチャージャー2台分の機能を有した
縦型コンパクトチャージャー
- 2×16LCDはわかりやすい日本語カナ表示
- 4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能
- 入・出力部は前面と背面へ集約することで、
限られたスペースへ設置可能
- フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応
- 100Wで2ポート同時充電可能(合計最大200W出力)
- メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ
- シングルチャージャーからのステップアップに最適



日本語(カナ)表示



multi charger X2 AC PLUS VERTICAL

AC / DC Balance Charger / Discharger

AC/DC 充・放電器 [マルチチャージャー X2 ACプラス パーティカル] 44298 定価 ¥21,780 (税込)

<セット内容> ○X2 AC PLUS Vertical 本体 ○XT60ケーブル2ピン型 1本 ○XT60ケーブルタミヤタイプ 1本
○バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本 ○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1A~12.0A (各ポート 最大 100W × 2)
放電電流	0.1A~2.0A (各ポート 最大 10W × 2)
バランスポート最大電流	最大 500mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
メモリー機能	最大10メモリー
ディスプレイタイプ	2 × 16 LCD (バックライト: ブルー)
安全タイマー	1~120分 Off (最大720分)
寸 法	178 × 135 × 96 mm
重 量	850 g

クラス最小の縦型コンパクト デュアルチャージャー

AC 充電器	最大充電 50W×2
Li-XX 2-4cell	Ni-XX 6-8cell
	PB 6-12v

機能

- 充電(バランス、バランス無し)
・ストレージ(保管用充電) [Li系]、
- 充電・リピーク [Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド) [Pb]、
- バッテリーメモリー ■TVC ■バッテリーメーター
- バッテリー内部抵抗計 ■各種安全機能

- ピットスペースを選ばない超コンパクトサイズ
- 前面には2×16LCD表示を装備で視認性が向上
- 4+1のボタンで
独立したポートを切りかえて操作可能
- 50Wで2ポート同時充電可能
(合計最大100W出力)
- メイン出力部はXT60タイプを採用し
通電効率をアップ
- シングルチャージャーからの
ステップアップに最適



X2 VERTICAL Compact

Multi Chemistry AC Balance Charger

AC 充電器 [AC] バランスチャージャー X2 パーティカル コンパクト 44297-B 定価 ¥12,320 (税込)

AEG Ver. 電動ガン用ケーブル付属
[X2 パーティカル コンパクト AEG] 44297-AEG-B 定価 ¥12,320 (税込)

<セット内容> ○X2 Vertical Compact 本体 ○XT60ケーブル2ピン型 1本 ○XT60ケーブルタミヤタイプ 1本
○バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本 ○X1 Pocket用バランスケーブル 2本 ○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個
○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部 ※AEG Ver.には 変換コネクタ ラージギヤミニ 1個 が追加になります。

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、PB : 6~12V
入力電圧	AC 100V~240V
充電電流	0.1A~5.0A (各ポート 最大 50W × 2)
ディスプレイタイプ	2 × 16 LCD
バックライト	ブルー
バランスポート最大電流	最大 300mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
充電プロファイル	10種類メモリー
安全タイマー	1~120分 / Off (最大720分)
寸 法	100 × 90 × 127 mm
重 量	500 g

パワーと携帯性を兼ね備えた究極の充電器が誕生!!



- YouTubeで活躍中の「ラジオGAGA高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。今までになかったカラーリングでポップな充電器が誕生!
- DC電源で最大200W、PD電源でも80Wの驚異的な充電能力を発揮
- 搭載されたMCUによって電力損失を最小限に抑え充電を正確に制御
- クレジットカードよりも小さくて軽量の超小型サイズを実現
- 効率的に電力供給が可能なType-CでのPD3.0/QC入力を採用
- Li系バッテリーはバランススケールの接続で電圧、内部抵抗を簡単にチェック
- バランスポートとメインポートとの併用で最大24W放電 ※6セル(4.2V/セル)使用時
- 過温度・過電圧の検出、カットオフなどの安全機能も標準搭載
- 日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能
- 冷却ファンの動作音はフルパワーでも静かで優れた静粛性

USB BALANCE CHARGER, DISCHARGER

X1 NANO USB

USBバランス充・放電器 [X1 ナノ USB] 44343 定価¥9,900(税込)

<セット内容> ○X1 NANO USB 本体 ※本充電器にはUSB充電器・ケーブルは付属しておりません。
○クイックマニュアル 1部 別途PD3.0/QC規格対応のUSB充電器・ケーブルをご準備ください。

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3セル/6セル	
入力電圧	DC : 10.0V~28.0V	放電電流 0.1A~2.0A 最大電力 24W (±10%)
	PD3.0/QC : 12.0V~20.0V	6セル (4.2V/セル) 使用時
入力電流	DC : 12A / PD : 5A	バランス電流 最大500mA (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV時)
最大出力電力	DC : 200W / PD : 80W	寸 法 70 × 50 × 32 mm
充電電流	0.2A~10.0A	重 量 82g

最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載



機能

- 充電(バランス、バランス無し、ファスト)
- 放電・ストレージ(保管用充放電) [Li系]
- 充電・放電・サイクル [Ni系]
- 充電・放電 [Pb] ■TVC ■容量制限
- 処理時間制限 ■スマートフォンアプリでの操作

- AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用
- 超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用し電源の発熱を最小限に抑えます
- ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50W、DCでは最大出力200W充電
- Bluetooth 5.0でスマートフォンの専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」でコントロールが可能
- QRコードで充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了をプッシュ通知でお知らせする機能を搭載
- 3つのボタンでシンプルな操作性
- バックライト付きの2.4インチVAディスプレイ

AC/DC INPUT, PROFESSIONAL BALANCE CHARGER, DISCHARGER MAX 200W

X1 NANO PREMIUM

AC/DC 充・放電器 [X1 ナノ プレミアム] 44307-B 定価¥17,435(税込)

<セット内容> ○X1 NANO PREMIUM 充電器本体 ○XT60ケーブル2ピンT型 1本 ○XT60ケーブルXT30 1本
○XT60ケーブルバナプラグ 1本 ○XT60ケーブルワニ口クリップ 1本 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V	
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V	ディスプレイタイプ LCD (反転透過型白黒液晶)
充電電流	0.1A~10.0A (最大 AC 50W・DC 200W)	安全タイマー 1~120分Off (最大720分)
放電電流	0.1A~2.0A (最大10W)	Bluetooth 5.0
バランスポート最大電流	最大 500mA / セル	寸 法 112 × 75 × 38 mm
トリクル充電電流	50~300mA / Off (Ni-MH / Ni-CD時)	重 量 237.7 g

当社取り扱いの製品につきましては、電圧法等の日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にTELECによる技術マークVを受けて販売しております。

止まらない進化! 定番AC/DC充電器がパワーアップ!

AC/DC 充電器	最大DC充電 80W	最大放電 2.0A
Li-XX 1-6cell	Ni-XX 1-15cell	
PB 2-20V	DJI Mavic Pro 3cell	

機能

- 充電(バランス、バランス無し、ファスト)
・放電・ストレージ(保管用放電電)[Li系]
- 充電(チャージ・オートチャージ)・放電
・サイクル・リピーク[Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド)・放電[Pb]
- バッテリーメモリー ■TVC ■バッテリーメーター
- バッテリー内部抵抗計 ■DC出力電源 ■各種安全機能

- 見やすいLCD日本語カナ表示わかりやすく
操作がしやすく英語表示にも切替可能!
- AC接続でMAX80WのDCパワーサプライ電源出力装備。
充電しながら他の機器に12Vを供給できます。(出力分配)
- DJI Mavic Proの3Sバッテリーモードでは
電池の状態を数値で管理できます
- Ni-MHは自動リピート機能でフルに充電
- 電池の劣化状態を確認できる内部抵抗表示機能
- バッテリーチェッカー機能で各セルの電圧確認
- Li-Po電池寿命を保つストレージ保存モード
- 充電完了電圧を任意に設定可能なターミナル電圧コントロール機能

POWER SUPPLY AC/DC INPUT / BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X1 AC PLUS III

AC/DC充・放電器 [マルチチャージャー X1 AC プラス III] 44291-B 定価¥11,220 (税込)

AEG Ver. 電動ガン用ケーブル付属
[X1 AC プラス III AEG] 44291-AEG-B 定価¥11,220 (税込)

<セット内容> ○X1 AC PLUS III 充電器本体 ○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ 1本 ○DCケーブル(ワニ口クリップ) 1本
○タミヤタイプコネクタケーブル 1本 ○バランス交換ボード[タミヤLi-Fe用] 1本 ○バランス交換ボード(JST-XHタイプ) 1個
○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部 ※AEG Ver.には 交換コネクタ ラージ台ミニ 1個 が追加になります。

対応バッテリー	Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV: 1~6セル、Ni-MH/Ni-CD: 1~15セル、PB: 2~20V、DJI Mavic Pro: 3セル
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1~8.0A (最大80W)
放電電流	0.1~2.0A (最大10W)
バランスポート最大電流	最大 300mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
DC電源出力	13.8V / 最大 80W
メモリー機能	最大10メモリー
安全タイマー	1~120分Off (最大720分)
寸 法	135 × 110 × 60 mm
重 量	390 g



日本語(カナ)表示



65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化! バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが 上級モデル同等に可能

AC 充電器	最大充電 65W	最大放電 2.0A
Li-XX 2-4cell	Ni-XX 6-8cell	PB 6-12V

機能

- 充電(バランス、バランス無し、ファスト)
・放電・ストレージ(保管用放電電)[Li系]
- 充電(チャージ・オートチャージ)・放電
・サイクル・リピーク[Ni系]
- 充電(ノーマル・AGM・コールド)・放電[Pb]
- バッテリーメモリー ■TVC ■バッテリーメーター
- バッテリー内部抵抗計 ■各種安全機能

●高機能の証

- 1 内部抵抗&バッテリーメーター → パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視
 - 2 Ni-MHサイクル充電 → サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します
 - 3 Li-Poストレージ機能 → 電池の寿命を優しく延ばせます
 - 4 使いこなし万全 → Li-Poはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能
- 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます
カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます
また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります
- 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入
電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電
- 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた
使いこなしが入門機とはけた違いに広がります

日本語(カナ)表示



AC Balance Charger/Discharger X1 Pocket II

AC 充・放電器 [ACバランス充・放電器 X1 ポケット II] 44306-B 定価¥8,690 (税込)

<セット内容> ○X1 Pocket本体 ○タミヤタイプコネクタケーブル 1本 ○コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ) 1本
○交換コネクタ ラージ台ミニ 1個 ○バランス交換ケーブル(タミヤLi-Fe) 1本 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV: 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD: 6~8セル、PB: 6~12V
入力電圧	AC 100~240V (1.5A 最大)
充電電流	0.1A~6.0A (65W)
放電電流	0.1A~2.0A (最大10W)
バランスポート最大電流	最大 200mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
ディスプレイタイプ	2 × 16 LCD (バックライト: ブルー)
安全タイマー	1~120分Off (最大720分)
メモリー機能	最大10メモリー
寸 法	112 × 100 × 51 mm
重 量	321 g

クラス初 Li-Po、Li-Fe、Ni-MHが 充電できるマイクロ充電器!

AC
充電器

最大充電
50w

Li-XX
2-4cell

Ni-XX
2-8cell

機能

■充電 ■バランス内蔵で自動バランス
■電圧制御 ■各種安全機能
※XHバランスコネクタ専用(2S~4S)

- 充電電流とバッテリータイプを
設定するだけの簡単充電器
- バッテリータイプはボタンを押して切り替えて選択
- 小型でわずか200gの超軽量ピットや机の上で有効活用
- 新世代高電圧リチウム電池「Li-HV」対応モード搭載(注1)
- 充電電流はスイッチで選択(例:3300mAh→3A、3000mAh→3A、2200mAh→2A)
- 充電経過はランプのカラー表示 オレンジ点灯(充電中)→緑点滅(充電終了近く)→緑点灯(充電完了)
※Ni-MHのみにランプが赤点灯(充電中)→点滅→緑点灯(充電完了)

充電電流
切り替え
スイッチ

電動ガン用バッテリーにも対応
変換コネクタ付き!
簡単操作で
セーフティ充電可能!

電池充電用
バランスコネクタ
※リチウム系電池のみ使用。
JST-XHタイプ
2~3セルに対応

X1 NANO

AC BALANCE CHARGER

「Li-HV」
対応モード搭載

バランス内蔵・Li-HV 対応充電器 [ACバランスチャージャー X1 ナノ]

44253-B 定価¥4,950(税込)

<セット内容> ○X1 NANO 充電器本体 ○タミヤタイプコネクタケーブル 1本 ○ラージギニニ変換コネクタ(電動ガン用) 1本
○AC入力ケーブル 1本

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 2~8セル、		
入力電圧	AC 100V~240V (最大 0.8A)	バランスポート最大電流	最大 300mA / セル
出力電圧	17.4V (最大 50W)	寸 法	69.4 × 110 × 40.5 mm
充電電流	1A / 2A / 3A / 4A	重 量	200 g

簡単、安全かつ高性能 EP-GUN用Li-Po充電器

AC
充電器

最大充電
11w

Li-Po
2-3cell

機能

■充電 ■バランス内蔵で自動バランス
■各種安全機能
※XHバランスコネクタ専用(2S~3S)

- 電池を接続すると自動で電池状態を検査、
その後充電開始する安全プリチェック機能付
- 充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して
安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電
- 約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません

充電状況はセルLEDで一目でわかる

スタンバイ → 充電中 → 充電完了
緑色に点灯し、赤色に点滅 → 赤色 → 緑色

3セル (11.1V) 2セル (7.4V)

100V AC入力接続部

セルLED

X1 SHOOT

AC INPUT, 2S/3S LIPO BALANCE CHARGER

ACバランス充電器 [X1 シュート] 44286-B 定価¥3,960(税込)

<セット内容> ○X1 SHOOT 本体 ○AC入力ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

対応バッテリー	Li-Po : 2~3セル (バランスコネクタ JST-XH タイプのみ)		充電電流	最大 1.0A
入力電圧	AC 100V~240V (最大 0.3A)		寸 法	88 × 57 × 35 mm
出力電圧	最大 11W 2セル 7.4V 最大 1.0A 3セル 11.1V 最大 1.0A		重 量	103 g

MAX 2.2Aで充電をする 「ターボチャージモード」搭載

DC(AC)
充電器 最大充電 2.2A×4 最大放電 1.0A×4

Ni-MH/Ni-Cd
AA/AAA

- 機能
- 充電 ■放電
 - ターボチャージモード
 - リフレッシュ&アナライズ
 - ブレークイン ■各種安全機能

- 「ターボチャージモード」搭載
すぐに使いたい充電電池を2.2Aの大電流で急速充電
- 超高速プロセッサ「ARM®Cortex®-M3」内蔵で
充電電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御
- 先端的なアルゴリズムを導入し内部抵抗検出、自動的に充電電流を調整して熱を抑えて充電します
- VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示
- 弊社従来品より大きさ30%カット、高機能を凝縮したコンパクトボディ
- 単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電
- Hitec XLINK(別途)を接続しスマホから充電状況が確認できます



MAX 2.2A充電「ターボチャージモード」 「ARM®Cortex®-M3」処理能力が20倍

AA/AAA Charger X4 ADVANCED EX

単三/単四充電器 [AA/AAAチャージャー X4 アドバンス EX] 44308-B 定価¥12,430(税込)

<セット内容> ○AA/AAAチャージャー X4 Advanced EX 本体 ○適合ACアダプター 1個 ○取扱説明書 1部
※充電式電池は付属しておりません。

対応バッテリー	Ni-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)	放電終了電圧	0.9V
DC入力	12V/2.0A	電池容量範囲	500~3200mAh
充電電流	0.2~2.2A/0.1A単位	容量保護機能	3200mAh
放電電流	0.1~1.0A/0.1A単位	本体重量	370g
Δピーク電圧	5mV	本体寸法	112.1×108×62 mm

スマートフォン専用アプリで簡単設定

従来のアプリが大きく進化、
各操作設定をアプリから
実行できます Bluetooth®

- Bluetooth 5.0で高速・長距離通信
- Bluetoothで充電器に触れずに各設定操作が
スマートフォンで可能になります
- 各バッテリー別の詳細設定と詳細な電圧変化グラフで
経過観察がお手元でできます
- アプリの使用でX4 Advanced EX(本体)の
ソフトウェアもバージョンアップされます



Ver. UP



- 設定可能項目
- 充電電流 ■充電停止電圧 ■デルタピーク感度
 - ターボ充電 ■トリクル ■放電電流 ■放電終了電圧

AA/AAA Charger
X4 ADVANCED EX 専用製品

HITEC XLINK

充電器アクセサリ X4 Advanced EX専用
[ハイテック エクスリンク] 44309 定価¥3,300(税込)

LinkPower X Hitec LinkPower X JPN Ver

Download on the App Store GET IT ON Google Play

※アプリはすべての端末について
動作を保証するものではありません。

入力電圧	4.5V~5.5V	インターフェイス	マイクロUSB タイプB
入力電流	≤20mA	動作温度	-10~55°C/14~131°F
動作範囲	最大15メートル	保存温度	-20~70°C/ -4~158°F
動作電力	110mW 最大	寸法	45×25×13mm
Bluetooth Ver	5.0	重量	9g

走行で差が出る進化の性能向上



充電電流 **200mA~1600mA**

放電電流 **100mA~700mA**

機能

- 充電 ■放電
- サイクルリフレッシュ
- 電池内部抵抗計測
- 各種安全機能

- 急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定がニューリアル
- 電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)
充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整します。
電池に無理をかけずに電池の最大能力を引出す新メソッドです。
- 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!
(使用USB電源により最大電流や本数は異なります)
- 充電・放電電流値が細かく設定可能。
電池容量や目的に合わせ100mAステップで設定できます。
- 電池を起こして復活させるリフレッシュモード搭載

ホワイト
44323



ブラック
44324

AA/AAA Charger X4 ADVANCED MINI II

単三/単四充電器 [AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ II] 定価¥6,600 (税込)

<セット内容> ○X4 Advanced Mini II 本体 ○USB電源接続ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部
※ 充電電池・USB電源アダプタは含まれておりません。

対応バッテリー	Ni-MH/Ni-Cd 単三 (AA) / 単四 (AAA)	LCD表示	電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間
入力電源	USB5V 2.1A以上~USB PD3.0又はQC3.0規格	電池許容範囲	最大 3000mAh
充電電流	200mA ~ 1600mA (100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0 使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)	充電デルタピーク感度	-7mV
		トリクル充電	30 - 70mA
		放電カット電圧	0.9V
		寸法	108 × 79 × 32.9 mm
放電電流	100mA~700mA (100mAステップ)	重量	114 g

最新のGNSSエンジンでRCカーや飛行機、ドローンなどのスピード・高度を正確に計測

- 40mm角で厚さ16mmと小型サイズなのでRCカーや飛行機、ドローンなどに使用できます
- GPSとGLONASSの両方のシステムを使用したGNSSに対応。2つの衛星を使用し位置の精度がアップ



設定距離への0発進タイム、設定速度までの加速タイムを計測しグラフで加速度(G)・速度が確認できます。



コースの周回タイムを測定します。スピードメーターとしても使用可能



平均/最高速度、最高高度、経過時間、距離を計測できます。



Global Navigation Satellite System



GNSS Analyzer




速度&高度計測&移動ログセンサー [GNSS アナライザー] 44319 定価¥15,840 (税込)

<セット内容> ○GNSS Analyzer本体 ○USB充電ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

同時受信	GPS & GLONASS	アンテナタイプ	内蔵	保管温度	-10℃ ~ +70℃
受信機	L1, 1575.42Mhz	衛星信号受信感度	-167dBm	動作温度	5% ~ 90
更新頻度	10Hz	動作温度	0℃ ~ +40℃	寸法・重量	40 × 39 × 16mm 35 g

3つのモジュールで飛行機の重心と1g単位の重さを正確に測定

- Bluetooth 5.0を内蔵したモジュールとスマートフォンのアプリ「Hitec Gears」でリアルタイムデータを表示します
- 1つのモジュールは1g単位で正確に測定し最大20kgまで測定ができます
- 希望の重心位置を決め各部分の距離の入力で重さの増減量が表示されます
- 重量物(バッテリーなど)を移動しウエイトを調整して重心位置を調整します
- 形状は円弧状でランディングギアを自動にセンタリングし測定精度を高めます



Center of Gravity

CG Master Bluetooth



重心位置計量モジュール [CG マスター] 44321 定価¥43,450 (税込)

<セット内容> ○CG Master 3個 ○USB充電ケーブル 1本 ○取扱説明書 1部

寸 法	直径:φ66mm 高さ:33mm	充電電流	200~300mA	動作温度	0℃~50℃
重 量	約160g	低電圧保護	<3.4V (赤点滅)	動作湿度	5%~90% (結露不可)
動作電圧	3.4~4.2V	計測重量	最大 20kg (1つのモジュール)	保存温度	-10℃~50
動作電流	<15mA	計測精度	±3g	保存湿度	1%~75% (結露不可)
コネクタ形状	USB Type-C	表示精度	1g/0.01oz		

※製品を使用するにはBluetooth搭載のスマートフォンが必要です。



YouTubeで活躍中の
「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。

最高のパフォーマンスを実現する ブラシレスモーターが誕生!

- SPECクラスレースに最適な固定タイミングZERO調整
 - 精密な超高速回転ベアリングを搭載
 - 冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク
 - 高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮
 - センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応
 - 本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り
- 特典:「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き



XZ-135TG



XZ-175TG



XZ-105TG



RED ZONE XZ-TG Series

ブラシレスモーター [レッドゾーン XZ-TG シリーズ] 各ターン価格¥9,900(税込)

<セット内容> ○ブラシレスモーター 本体 ○センサーケーブル ○日本語説明書 ○「レディオGaGa」特別仕様ステッカー

BRUSHLESS MOTOR

XZ-105TG

ターン	10.5T
KV(RPM/V)	3950KV
最大アンペア	60A
ベギオンくん線画イラスト入り	

BRUSHLESS MOTOR

XZ-135TG

ターン	13.5T
KV(RPM/V)	3500KV
最大アンペア	49A
大天使ガガエル線画イラスト入り	

BRUSHLESS MOTOR

XZ-175TG

ターン	17.5T
KV(RPM/V)	2300KV
最大アンペア	34A
ゆるラジRC線画イラスト入り	

XZ-TG共通仕様

タイプ	スベック	サイズ	φ36×50mm	重量	170g
セル数(LiPo)	1-3S(推奨)	シャフト径	3.175mm		

加速時に違和感ないリニアな特性で 路面をしっかりと捉えます

- 高速回転でも軸ブレがなく低騒音かつ低振動を実現
- 独自設計のスターターにより、強力なトルクと高回転を発揮
- 放熱性と耐久性に優れたスターターコーティングを採用
- 精密にマウントされたセンサーにより、最高のKVとRPMを実現
- CNC加工技術によるアルミ製ヒートシンクカートリッジ
- 高純度銅巻線が導電性を最大限に発揮
- デュアルセンサーポートで搭載する際の配線の悩みも解消
- 進角調整を搭載し、ESCとのパワーフィードバック設定で独自の出力特性のチューニングが可能



XZ-105D



XZ-135D



RED ZONE XZ-D Series

ドリフトブラシレスモーター「レッドゾーン XZ-Dシリーズ」 各ターン価格¥14,300(税込)

<セット内容> ○ブラシレスモーター 本体 ○センサーケーブル ○日本語説明書

DRIFT BRUSHLESS MOTOR

XZ-105D

ターン数(T)	10.5	最大(A)	63
KV(RPM/Volt)	3660	無負荷電流(7.4V)	2.2A
パワー(W)	270	電気抵抗(mΩ)	0.0156

DRIFT BRUSHLESS MOTOR

XZ-135D


ターン数(T)	13.5	最大(A)	49
KV(RPM/Volt)	2800	無負荷電流(7.4V)	1.9A
パワー(W)	190	電気抵抗(mΩ)	0.0253

XZ-D 共通仕様


セル数(LiPo)	1-3S	モーターサイズ(mm)	φ35.8×52.1
ローターボール	2	シャフト径(mm)	φ3.175
ローターサイズ(mm)	φ12.3×φ7.2×24.2	重量(g)	167



ユニバーサルバランスボード
44178 定価¥1,430(税込)




バランス変換ボード(JST-XH)
6Sバランスケーブルセット
44155 定価¥660(税込)




バランス変換ボード(JST-XH)
4Sバランスケーブルセット
HMJ486 定価¥660(税込)



バランス変換ボード
(JST-XH)
HMJ484 定価¥440(税込)



6Sバランスケーブル
HMJ485 定価¥330(税込)



4Sバランスケーブル
HMJ445 定価¥440(税込)



タミヤLiFe→JST-XH
バランス変換コード
44171 定価¥330(税込)



延長ケーブル
(2Sバランスケーブル用)
HMJ487 定価¥330(税込)



XT60→ディーンズコネクタ 充電ケーブル
バランスコード一体型
2本入り
ショートケーブル
HMJ462 定価¥880(税込)
HMJ462-2P 定価¥1,540(税込)
HMJ462(S) 定価¥660(税込)



XT60→ディーンズコネクタ 充電ケーブル
バランスコード一体型
2本入り
HMJ468 定価¥880(税込)
HMJ468-2P 定価¥1,540(税込)



パナソニック→タミヤコネクタ
充電ケーブル
44156 定価¥440(税込)



XT60→タミヤコネクタ 充電ケーブル
バランスコード一体型
2本入り
ショートケーブル
HMJ463 定価¥880(税込)
HMJ463-2P 定価¥1,540(税込)
HMJ463(S) 定価¥660(税込)



XT60→タミヤコネクタ 充電ケーブル
バランスコード一体型
2本入り
HMJ469 定価¥880(税込)
HMJ469-2P 定価¥1,540(税込)



パナソニック→ディーンズコネクタ
充電ケーブル
44162 定価¥550(税込)



XT60→ディーンズコネクタ
充電ケーブル
HMJ451 定価¥660(税込)



XT60→角型リポ 充電ケーブル(ヨロビアン)
バランスコード一体型
2本入り
ショートケーブル
HMJ464 定価¥1,100(税込)
HMJ464-2P 定価¥1,980(税込)
HMJ464(S) 定価¥880(税込)



XT60→角型リポ 充電ケーブル(ヨロビアン)
バランスコード一体型
2本入り
HMJ470 定価¥1,100(税込)
HMJ470-2P 定価¥1,980(税込)



XT60→タミヤコネクタ
充電ケーブル
HMJ452 定価¥660(税込)




パナソニック→RX
充電ケーブル
44157 定価¥440(税込)




XT60→RX RX
充電ケーブル
HMJ476 定価¥440(税込)



タミヤ→RX RX
コネクタ変換コード
HMJ481 定価¥330(税込)



ディーンズ→RX RX
コネクタ変換コード
HMJ483 定価¥330(税込)



パナソニック→BEC
充電ケーブル
44206 定価¥330(税込)



XT60→BEC
充電ケーブル
HMJ477 定価¥440(税込)




タミヤ→BEC
コネクタ変換コード
HMJ461 定価¥330(税込)



ディーンズ→BEC
コネクタ変換コード
HMJ482 定価¥330(税込)



パナソニック→グロープラグ
ケーブル
44207 定価¥550(税込)



XT60→グロープラグ
充電ケーブル
HMJ478 定価¥550(税込)




パナソニック→2in1 ケーブル
44158 定価¥330(税込)



温度センサー2
(ベルトタイプ)
44203 定価¥748(税込)




パナソニック→DC ケーブル
44208 定価¥550(税込)



XT60×2→XT60
並列充電ケーブル
44328 定価¥1,210(税込)



XT60→パナソニック
HMJ453 定価¥660(税込)




パナソニック→XT30
充電ケーブル
HMJ465 定価¥550(税込)




XT60→XT30
充電ケーブル
HMJ466 定価¥550(税込)



XT60→パナソニック
コネクタ変換コード
HMJ467 定価¥330(税込)



タミヤ(MS)→
ディーンズ(MS)
コネクタ変換コード
HMJ479 定価¥330(税込)



ディーンズ(MS)→
ディーンズ(MS)
コネクタ変換コード
HMJ480 定価¥330(税込)




タミヤ→ミニタミヤ
コネクタ変換コード
HMJ488 定価¥330(税込)



2in1型(MS)
ミニタミヤ(MS)変換コード
HMJ471 定価¥550(税込)




ESC Cable short タミヤコネクタ
(6cm) HMJ472 定価¥750(税込)
(12cm) HMJ473 定価¥750(税込)




ESC Cable short ディーンズコネクタ
(6cm) HMJ474 定価¥750(税込)
(12cm) HMJ475 定価¥750(税込)



ESC Cable short ディーンズコネクタ
(6cm) HMJ474 定価¥750(税込)
(12cm) HMJ475 定価¥750(税込)



コネクタ 3ピースセット
HMJ488 定価¥330(税込)



モーターケーブル(15cm)
HMJ489 定価¥660(税込)



ブラシレスモーター用
センサーケーブル(10cm)
HMJ492 定価¥495(税込)



ブラシレスモーター用
センサーケーブル(15cm)
HMJ493 定価¥495(税込)



ブラシレスモーター用
センサーケーブル(20cm)
HMJ494 定価¥495(税込)

XPOWER R-SPEC

[エクスパワー Rスペック]

- 高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます
- さまざまな車種に搭載可能なショートタイプハードケース
- 超薄型ケースでさらなる低重心化を実現
- 4mmバナープラグ対応
- XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属
- 電気用品安全法PSE技術基準適合製品

120c/240c

4200mAh (PSE)

XPOWER R-SPEC
Li-HV 7.6V 4200mAh 120C/240C
XPRHV4200S-B 定価¥7,450(税込)

仕様	ショートタイプハードケース
容量	4200mAh / 31.92Wh
放電レート	連続 120C / 最大 240C
コネクタ	Φ4mmゴールドプラグタイプ
電圧	7.6V (2S)
寸法・重量	18.5 × 47.0 × 95.0mm 157 g



○XHバランス端子、
T型ディーンズタイプ
充電用ケーブル 1本 付属

100c/200c **3800mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 3800mAh 100C/200C
XPR3800S-B 定価¥5,940(税込)

仕様	ショートタイプハードケース
容量	3800mAh / 28.12Wh
放電レート	連続 100C / 最大 200C
コネクタ	Φ4mmゴールドプラグタイプ
電圧	7.4V (2S)
寸法・重量	18.5 × 47.0 × 93.0mm 157 g



○XHバランス端子、
T型ディーンズタイプ
充電用ケーブル 1本 付属

100c/200c **5000mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 5000mAh 100C/200C
XPR5000S 定価¥8,140(税込)

仕様	ショートリポスタンダードタイプハードケース
容量	5000mAh / 37.00Wh
放電レート	連続 100C / 最大 200C
コネクタ	Φ4mmゴールドプラグタイプ
電圧	7.4V (2S)
寸法・重量	24.0 × 46.0 × 95.0mm 220 g



○XHバランス端子、
T型ディーンズタイプ
充電用ケーブル 1本 付属

100c/200c **6000mAh LCG**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C
XPR6000-LCG-B 定価¥8,500(税込)

仕様	LCG ハードケース
容量	6000mAh / 44.4Wh
放電レート	連続 100C / 最大 200C
コネクタ	Φ4mmゴールドプラグタイプ
電圧	7.4V (2S)
寸法	138 × 46 × 22mm



○XHバランス端子、
T型ディーンズタイプ
充電用ケーブル 1本 付属

50c/100c **3000mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 3000mAh 50C/100C
タミヤタイプコネクタ

XPR3000-RT-B 定価¥4,100(税込)

50c/100c **4200mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 3000mAh 50C/100C
タミヤタイプコネクタ

XPR4200-RT-B 定価¥5,600(税込)

仕様	ラウンドタイプ
放電レート	連続 50C / 最大 100C
コネクタ	タミヤタイプ
電圧	7.4V (2S)
寸法	24 × 46 × 135mm



50c/100c **3000mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 3000mAh 50C/100C
T型ディーンズコネクタ

XPR3000-RD-B 定価¥4,100(税込)

50c/100c **4200mAh**

XPOWER R-SPEC
Li-Po 7.4V 4200mAh 50C/100C
T型ディーンズコネクタ

XPR4200-RD-B 定価¥5,600(税込)

仕様	ラウンドタイプ
放電レート	連続 50C / 最大 100C
コネクタ	T型プラグ ディーンズ
電圧	7.4V (2S)
寸法	24 × 46 × 135mm



XPOWER

[エックスパワー]

- [XPOWER] Car用Ni-MHバッテリー
- 耐久性に優れ、安定したハイパワーを発揮
- 製品とパッケージのデザインがリニューアル
- コネクターカラーは車体に馴染むブラック仕様
- 容量とコネクター、シュリンクカラー選べる豊富なバリエーション



7.2v Ni-MH BATTERY 3000mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 3000mAh
タミヤタイプコネクター

XP3000-NT-B 定価¥3,700 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	3000mAh / 21.6Wh
コネクター	タミヤタイプ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



Ni-MH
6cell



7.2v Ni-MH BATTERY 3600mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 3600mAh
タミヤタイプコネクター

XP3600-NT-B 定価¥4,400 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	3600mAh / 25.92Wh
コネクター	タミヤタイプ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



7.2v Ni-MH BATTERY 4200mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 4200mAh
タミヤタイプコネクター

XP4200-NT-B 定価¥5,500 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	4200mAh / 30.24Wh
コネクター	タミヤタイプ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



7.2v Ni-MH BATTERY 2200mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 2200mAh
タミヤタイプコネクター

XP2200-NT-B 定価¥3,100 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	2200mAh / 15.84Wh
コネクター	タミヤタイプ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



Ni-MH
6cell



7.2v Ni-MH BATTERY 3300mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 3300mAh
タミヤタイプコネクター

XP3300-NT-B 定価¥4,300 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	3300mAh / 23.76Wh
コネクター	タミヤタイプ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



Ni-MH
6cell



7.2v Ni-MH BATTERY 2200mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 2200mAh
T型 ディーンズコネクター

XP2200-ND-B 定価¥3,100 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	2200mAh / 15.84Wh
コネクター	T型プラグ ディーンズ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



Ni-MH
6cell



7.2v Ni-MH BATTERY 3300mAh

XPOWER Ni-MH 7.2V 3300mAh
T型 ディーンズコネクター

XP3300-ND-B 定価¥4,300 (税込)

仕 様	シュリンク
容 量	3300mAh / 23.76Wh
コネクター	T型プラグ ディーンズ
電 圧	7.2V (6S)
寸 法	24 × 46 × 135mm



Ni-MH
6cell



XPOWER R-SPEC AIR ELECTRIC GUN BATTERY


[エックスパワー アールスペック 電動ガンバッテリー]

- セミオートのキレとレスポンスが向上する放電レート30C
- 製品のシュリンクカラーは電動ガンと相性の良い「ダークアースカラー」採用
- 容量によって異なるパッケージ

2200 Li-Po 7.4V 16.28WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 2200mAh 30C 2S
XPRAEG22002S 定価¥3,800(税込)

放電レート 30C
コネクタ ミニコネクタ
電圧 7.4V(2S)
容量 2200mAh / 16.28Wh
寸法 17.6 × 34 × 87mm



仕様: Mini-Sタイプ(電動ガン用)



1000 Li-Po 7.4V 7.4WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 1000mAh 30C 2S
XPRAEG10002S 定価¥3,080(税込)

放電レート 30C
コネクタ ミニコネクタ
電圧 7.4V(2S)
容量 1000mAh / 7.4Wh
寸法 12.5 × 20 × 106mm



仕様: ストックインタイプ(電動ガン用)



1200 Li-Po 7.4V 8.88WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S
XPRAEG12002S 定価¥3,190(税込)

容量 1200mAh / 8.88Wh
寸法 13.5 × 20 × 126mm



1500 Li-Po 7.4V 11.1WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 1500mAh 30C 2S
XPRAEG15002S 定価¥3,300(税込)

容量 1500mAh / 11.1Wh
寸法 16.5 × 20 × 126mm



1000 Li-Po 7.4V 7.4WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 1000mAh 30C 2S
XPRAEG10002S-D 定価¥3,300(税込)

仕様 ストックインタイプ(電動ガン用)
放電レート 30C
コネクタ T型プラグ ディーンズ
電圧 7.4V(2S)
容量 1000mAh / 7.4Wh
寸法 12.5 × 20 × 106mm



Li-Po
7.4V
2cell



1000 Li-Po 11.1V 11.1WH
mAh 30C 3S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 11.1V 1000mAh 30C 3S
XPRAEG10003S-D 定価¥3,500(税込)

仕様 ストックインタイプ(電動ガン用)
放電レート 30C
コネクタ T型プラグ ディーンズ
電圧 11.1V(3S)
容量 1000mAh / 11.1Wh
寸法 12.5 × 20 × 106mm



Li-Po
11.1V
3cell

1200 Li-Po 7.4V 8.88WH
mAh 30C 2S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S
XPRAEG12002S-D 定価¥3,400(税込)

容量 1200mAh / 8.88Wh
寸法 13.5 × 20 × 126mm

1200 Li-Po 11.1V 13.32WH
mAh 30C 3S

AIR ELECTRIC GUN BATTERY
Li-Po 11.1V 1200mAh 30C 3S
XPRAEG12003S-D 定価¥3,700(税込)

容量 1200mAh / 13.32Wh
寸法 13.5 × 20 × 126mm

LiPoチェッカー & バランサーの決定版!!



Li-Po
2-6cell

- 各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライズ)機能を搭載
- 接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正
- 設定操作や切り換え操作が一切不要各セルの電圧を最大6セル同時表示

LIPO CHECKER

バッテリーアクセサリ[リポ・チェッカー] 44173-BLK 定価¥3,520(税込)

対応バッテリー	2-6セル LiPo	電圧表示範囲	0-5v	保管温度範囲	-20~+60°C
電圧表示精度	+/- 1.5%	バランス電流	50mA	サイズ	70 × 38 × 11 mm
電圧表示単位	0.01v	動作温度範囲	10~+45°C	重量	20 g

LiPoバッテリーの残量を簡単にチェック!!



各セルのバランスを自動で修正するセルバランス機能搭載!!

- <セット内容>
- LiPo Checker本体
 - TP/FPアダプター
 - ハンディストラップ
 - 取扱説明書

満充電から使い切るまで パワーが持続!

- 満充電から使い切るまでパワーが落ちないタフな電池
- くり返し使用しても低下せずパワーを実感
- 一回の使いきり電池より、ゴミの量も減らせるエコなアイテム
- X4アドバンスシリーズで充電して、最高のパフォーマンスを提供



XPOWER R-SPEC

[エックスパワー Rスペック]

AAA 充電式電池 1.2VOLT NI-MH BATTERY 750mAh

充電式電池[XPOWER R-SPEC AAA750mAh] XPRAAA750 定価¥990(税込)

<セット内容> XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り ※充電器は付属しておりません。

タイプ	単4形 Ni-MH	電 圧	1.2V
電池容量	750 mAh	放電(機器使用時)	0℃~40℃
寸 法	約 Φ10.5 × 44.5mm	充電	0℃~40℃
重 量	約 13 g(1本あたり)	保存	-20℃~30℃

弊社専門スタッフによる アフターサービス

弊社に取り扱っております全ての製品に関して、弊社専門スタッフによるアフターサービスをご提供させていただいております。ご購入されました製品に関するご質問、お問い合わせに関しましてはお気軽に弊社カスタマーサービスまでご連絡下さい。

※HITEC正規輸入製品のためのサポートとなります。

◎製品に関するお問合せはホームページ「お問い合わせフォーム」からお願い致します。

<http://hitecrd.co.jp/support/supportform/>

※お問い合わせの内容により2~3営業日程度お時間を頂く場合がございます。予めご了承下さい。



壊れても安心、 超お得な新品交換保証付き

- 何度も遊んでいる内に各所に不具合が出てきた...
- 墜落させて機体が壊れた、新品を買おうかな...
- そんな時は一部金額をご負担頂くだけで機体から送信機、付属品までを丸ごと新品と交換できる「新品交換保証」をご利用ください。
- ※一部製品には新品交換保証の対象外もございます。ご希望のお客様はお気軽にご相談サービスへご連絡ください。



Our company of the world

Hitec Multiplex Mission Statement

Hitec Multiplex are dedicated to providing quality, affordable Radio Control hobby products everyone can enjoy.

We will serve our customers in the same loving way we serve our families and together we shall create a higher quality of life.



Hitec RCD Korea, Inc.
R&D Headquarter R&D Center.
1908, 19 Gasan digital 1-ro,
Seoul, Korea
www.hitecrd.co.kr



Multiplex Modell Sport GmbH & Co.KG
Sales Headquarter for European market
Production and R&D Center
Wettrliche Gewerbestr. 1, D-75015
Bretten-Golshausen, Germany
www.hitecrd.de www.multiplex-rc.de



Hitec RCD USA, Inc.
Hitec Commercial Solutions -
North American Servo Actuator
Sales & Support.
#9320 Hazard Way Suite D,
San Diego, CA 92123, U.S.A
www.hitecrd.com



Hitec RCD Philippines, Inc.
Worldwide Production
Base&Logistics Center
Lot 6&8, Block24, Phase4 Peza,
Rosario, Cavite, Philippines



Hitec-Multiplex China, Inc.
3F of Hong Li Bldg #1,
24W Jinfeng Road,
Jinding Industrial Park,
Tangjia, Zhuhai, China
www.hitecrd-china.com



Hitec-Multiplex Japan, Inc.
Sales Headquarter for Japan
1-30-10 1F, Nishi-Koiwa,
Edogawa-ku, Tokyo, Japan
www.hitecrd.co.jp

最新情報はSNS・HITECホームページで配信中!



Twitter



Instagram



Facebook



HITEC HP

Hitec Multiplex Japan, Inc.

株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F FAX 03-6458-0231

www.hitecrd.co.jp



○このカタログは2023年9月現在のものです。製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。
本カタログに掲載している写真の無断転載を一切禁じます。