

- ・広く分野を問わず USB 電源で電池を加温保管して電池性能を維持。
- ・オフィス、車中、屋外、USB 電源があればどこでも使用可能。
- ・難燃性リポセーフティバッグと同じ材質を使用。
リポ電池のセーフティ保管や充電保護にも使用できます。
- ・二分割用の取外し仕切り付き、取り外せば電池以外も収納可能。



安全のための注意事項（ご使用前に必ずお読みください。）

⚠ 危険・警告

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。
注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

- ◆本商品は模型用専用です。それ以外には使用できません。
- ◆USB ポートへの接続は正しく接続してください。
- ◆ご使用状況により他の電気製品より影響を受ける場合がございます。
- ◆本体を開けて改造しないでください。
- ◆製品の表面は衝撃に弱いので破損等に注意してください。また直接日光に長時間照射すると変色する場合があります。
- ◆本製品は防水性ではありません。湿気の多い所や水のかかる所では絶対に使用 / 保存しないでください。感電の恐れがありますので濡れた手でさわらないでください。
- ◆ご使用中に本体やケーブルは発熱しますので触るときにはご注意ください。また設置場所は熱に弱い物から遠ざけて風通しの良い場所で不燃性の台の上に設置してください。
- ◆もし本体が熱くなった場合や異常を感じた時は直ちに接続を外し、使用を中止してください。
- ◆本商品を子供に使用させないでください。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。
- ◆使用中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにしてください。
- ◆各注意・説明に反して誤った設定や不適切な取扱いで起きた結果については、当社は一切責任を持ちません。

免責事項：製品の性格上、お客様が当製品をご使用になって起きました電池や充電器の結果につきましては責任を負いかねます事を予めご了承ください。

■はじめに

この度は 本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取扱いを誤ると非常に危険です。本説明書を最後までお読みになり、正しい手順でご使用ください。本製品は 模 型 用・ドローンなど専用の製品です。その他の用途へのご使用はおやめください。使用上の損害について、弊社では一切の保障義務を負いません。

■ 仕様

動作電圧	USB 5V ±0.5V (パワーバンク・USB 充電器・USB シガープラグ等) 推奨 USB パワーバンク : 10000mAh 以上 急速充電対応品推奨
動作電流	2.4A (最大 3A) ※
加温温度	約 30 度～ 33 度 (温度センサー部、使用環境温度により異なります。)
動作時間	15000mAh のパワーバンク使用時で約 5 ～ 6 時間 ※
動作温度範囲	－10 度 ～ 40 度
動作湿度範囲	0% ～ 75%
保存温度範囲	－10 度 ～ 70 度
保存湿度範囲	0% ～ 75%
内部寸法	約 115 × 120 × 95mm

(※) USB パワーバンクの性能やご使用時の温度環境により異なります。

尖ったものはケース内部やセンサーを破損させるので、中には入れないでください。

製品の品質、性能向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。



販売元:株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F

電話:03-6458-0191

営業時間: 月曜日～金曜日(祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)

10:30～12:30、13:30～16:30

お問い合わせフォーム:<http://hitecrd.co.jp/mailform/>

当製品は改良の為に予告なく内容を変更することがあります、予めご了承ください。