

## 修理依頼について

- ・ 修理を依頼される際にはお手数ですが必ず下記4項目をメモにて同封下さい。
- ・ 同封のメモにはお名前、ご住所、連絡先を必ずご記入ください。  
1) 使用電池 2) 故障状況、依頼内容 3) 使用期間 4) 修理上限希望金額
- ・ ご連絡がない場合、修理の上限金額は定価の50%以内で行います。(送料別)  
それ以下での金額をご希望する場合は必ず事前に連絡をお願い致します。
- ・ 特にお客様の指示が無い場合、各部は販売時の状態に戻します。
- ・ 点検の結果、異常が発見されない場合でも作動点検料金は発生致します。
- ・ 当製品は修理にお時間が掛かる場合があります。

## お問い合わせ・修理品送付先

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F  
株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン

カスタマーサポート: **050-5519-4989**

受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)  
10:30～12:30、13:30～16:30

修理・点検に関するお問い合わせはホームページ上の  
お問い合わせフォームからお願い致します。

<http://hitecrd.co.jp/mailform/>



発売元: 株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン  
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F  
[www.hitecrd.co.jp](http://www.hitecrd.co.jp)

# HITEC

PROFESSIONAL  
BALANCE CHARGER, DISCHARGER  
**multi charger X480**  
Eighty  
Ver 2.0

## 日本語取扱説明書



44169



Version V2-1.1

## 目次

安全のための注意事項(必ずお読みください) .....	2
各部名称 .....	3
はじめに・特徴・スペック .....	4
バッテリーの接続・ご使用前の注意 .....	5
液晶画面フローチャート .....	6
LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリー 操作説明 .....	7
LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリー バランス充電・バランス無充電・ファストモード .....	8~9
LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリーストレージ充電・ディスチャージ .....	10
Pbバッテリー(鉛電池) 操作説明 .....	11
NiMH/NiCdバッテリー 操作説明 .....	12
NiMH/NiCdバッテリー RE-PEAK充電・サイクル充電・バッテリーメモリー機能 .....	13~14
バッテリーメーター機能 .....	15
プログラムセットアップ .....	16~17
液晶画面情報について .....	17
エラーメッセージ 一覧 .....	18
付属品 一覧 .....	19
推奨アクセサリ 一覧 .....	20


## 02 安全のための注意事項(必ずお読みください)

### ■■■危険・警告■■■

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。  
注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

- ◆本商品は模型用のニッカド電池、ニッケル水素電池、リチウム系電池、鉛バッテリー専用です。それ以外には使用できません。
- ◆充電・放電の電流・温度設定等の詳細はそれぞれの電池製造元・販売元の指示に従ってください。
- ◆熱い状態の電池はそのまま充電せず、十分冷却してから充電するようにしてください。
- ◆充電や放電が終了したら必ず電池を外してください。決してそのまま放置しないでください。
- ◆充・放電側共にバッテリーの+、-を正しく接続してください。
- ◆電流設定等の各種設定項目は、バッテリーに添付の説明書をよく読んで正しく設定してください。
- ◆本体ケースを開けて改造しないでください。
- ◆液晶の表面は衝撃に弱いので破損等に注意してください。また直接日光に長時間照射すると変色する場合があります。
- ◆本製品は防水性ではありません。湿気の多い所や水のかかる所では絶対に使用/保存しないでください。
- ◆充電中に本体やケーブルは発熱しますので触るときにはご注意ください。また設置場所は熱に弱い物から遠ざけて風通しの良い場所で不燃性の台の上に設置してください。
- ◆もし本体や電池が異常に熱くなった場合は直ちに電池を外し、使用を中止してください。
- ◆本商品を子供に使用させないでください。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。
- ◆充電中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにしてください。
- ◆各注意・説明に反して誤った設定や不適切な取扱いで起きた結果については、当社は一切責任を持ちません。
- ◆免責事項：製品の性格上、お客様が当製品をご使用になって起きました電池や親電源の結果につきましては責任を負いかねます事を予めご了承ください。

## 03 各部名称



※改善による仕様変更により写真と実物が異なる場合があります

## 04 はじめに

### 特徴

- 本製品はニッケルカドミウム (Ni-cd)、ニッケル水素 (Ni-MH)、リチウムポリマー (Li-Po)、リチウムフェライト (Li-Fe)、リチウムイオン (Li-Ion) バッテリーを充放電可能な模型用のDC専用の急速充・放電器です。
- リチウム系バッテリーを安全に管理するために必須であるバルンサーを内蔵。
- 各バッテリーの電圧等が表示され、状態を確認しながらの充放電が可能です。
- 古いニッケル系バッテリーをリフレッシュするサイクルモードを装備。
- 各種保護機能を搭載。
- LiPoチェッカーの代わりにバッテリーメーターを装備。
- LiPo, LiFe, LiIoの充電終了電圧の設定が可能です。(TVC機能)



DC入力	11 ~ 18Volt
充電電流 (充電最大電力)	0.1 ~ 10.0A (1ポート最大80W)
放電電流 (放電最大電力)	0.1 ~ 5.0A (1ポート最大8W)
各バランスポートの最大充放電能力	200mA / Cell
NiCd/NiMH 使用可能バッテリーセル数	1 ~ 15 Cells
LiPo/LiFe/LiIo使用可能バッテリーセル数	1 ~ 6 Cells
Pbバッテリー使用可能電圧	2 ~ 20V
本体重量	1.13Kg
寸法	225.4×158.6×62.4mm

※最大電力は、充電、放電時にその時の電池端子電圧×電流で決まります。  
これが最大電力を超える場合は電流値が自動的に制限されます。

## 05 バッテリーの接続・ご使用前の注意

### ・親電源の接続

DC入力端子ケーブルを親電源に接続します。ご使用の際には+/-を間違えないよう接続してください。安定化電源を使用する場合は12V30A(400W)以上のものを使用してください。30A以上であっても、充電設定次第では容量不足になる可能性があります。親電源の容量には充分にご確認ください。

・バッテリーの接続適合するコネクタケーブルを使用し、バッテリーを充電ジャックに接続します。LiPo/LiFe等を充電する場合は、バッテリーのバランスコネクタを、本体右側のバランス端子に接続してください。(バランス充電をしない場合もセルのモニターのため接続が必須です。NiMH、NiCd、PBバッテリーは、バランス端子を使用しません) バランス端子については、付属の変換コネクタを使用し、お持ちのバッテリーと適合するものをご使用ください。お持ちのバッテリーによっては、別途変換コネクタをお求めいただく必要があります。


※バッテリーコネクタ、バランスコネクタについては、バッテリーに付属の説明書でよくご確認ください。

コネクタ類はメーカーによって仕様が異なるので、製造元・販売元にご確認ください。

### ■ご使用前の注意

- 接続する電池の種類、容量、電圧(セル数)をよく確認してください。
- 充電器と電池間の配線は最大30cm以内にしてください。
- 充電を開始する前に、もう一度、設定が電池に適合しているか確認してください。
- 充電中はトラブルに備えて目を離さないでください。
- エラーが出た場合には、巻末のエラーメッセージ一覧と照合し、状況を確認してください。
- 充電完了後に充電容量を確認して充電されていることを確認してください。
- 電池やコネクタの状況によっては、満充電にならないまま、早期に充電が終了する場合があります。
- リチウム系電池の場合、電池容量に基づいて1C設定(例:3000mA→3Aで充電)での充電を推奨致します。これは多くの電池メーカーの推奨値であり、電池に無理をかけない設定です。もし他のCレートで充電をする場合は電池メーカー、及びお客様の責任において変更してください。指定の無い電池に1C以上の電流値で充電することは非常に危険です。

## 06 液晶画面フローチャート





## 07 入力電源・バランス端子・バッテリー接続について

### ■入力電源について

自動車用バッテリー(13.8V)や安定化電源などから直接X4 80 Ver2に接続します。  
充電するバッテリーを接続する前に、設定値を正確にセットしてください。また＋に注意して接続します。  
設定値が正しくないと、バッテリーが破損したり、発火・爆発する恐れがあります。十分にご注意ください。  
下の写真を参考に、バランスポートに各社用バランス変換ボードを接続してください。  
バランス端子への接続はバッテリー監視のためにも必須です。バランス充電/バランス無し充電に関わらず必ず接続するようにしてください。各社用バランス変換ボードにつきましては当説明書P.19の推奨アクセサリ一覧をご参照下さい。



### ■バランス端子について

バランス端子の形状や極性の配置など、詳細な仕様はバッテリーメーカーによって異なります。必ずバッテリーの説明書をお読みになり、お持ちのバッテリーのバランスコネクタの種類を確認してください。不明な点はバッテリーメーカーへご確認のうえで接続してください。



リチウム系バッテリー充電時はバランスコネクタの接続と充電用ポートの接続が必要になります。

### ■バッテリーの接続

適合するコネクタケーブルを使用し、バッテリーを充電ジャックに接続します。LiPo /LiFe等を充電する場合は、バッテリーのバランスコネクタを各社用バランス変換ボードを介して本体右側バランス端子に接続してください。(バランス充電をしない場合もセルの監視のため接続が必須です。NiMH、NiCd、PBバッテリーは、バランス端子を使用しません)  
バランス端子については、付属の変換コネクタを使用し、お持ちのバッテリーと適合するものをご使用ください。お持ちのバッテリーによっては、別途変換コネクタをお求めいただく必要があります。各社用バランス変換ボードにつきましては当説明書P.21の推奨アクセサリ一覧をご参照下さい。  
※バッテリーコネクタ、バランスコネクタについては、バッテリーに付属の説明書でよくご確認ください。コネクタ類はメーカーによって仕様異なるので、製造・販売元にご確認ください。

## 08 LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリー 操作説明


### ■LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリー操作説明

当充電器の設定は、リチウム電池に1個のセルにつき3.3V、3.6Vおよび3.7Vの電圧で充電してください。チャージ・プログラム上のセル数セットに関するチャージおよび公称電圧は、バッテリーが充電されるように常に正確でなければなりません。プログラム中の設定値を変更する場合、「START/Enter」キーを押します。数値を変更する場合には「INC・DEC」キーを押します。  
設定値は「START/Enter」キーを一度押すことにより確定されます。  
なお、バランス無し充電も説明していますが、2セル以上のバッテリーを充電する際は、バランス充電端子を使用し、バランス充電頂くことを推奨します。

#### ●バランス充電

複数セルのバッテリーにおいて、セル間での差が出ないように充電するモードです。特に理由が無い場合、リチウム系の電池は必ずバランス充電を行なうようにしてください。

※必ずバッテリーコネクタ、バランスコネクタ両方を接続してください。




操作チャート図を参考に、①の画面を呼び出します。LiFeの場合はLiFeと表示されます。①の画面でEnterを押すと電流表示が点滅しますので、充電電流を設定してください。リポバッテリーは通常1C(3000mAhなら3.0A)での充電を行いません。(3S)の数字がセル数ですので、充電するバッテリーに合わせた設定にしてください。

この画面はセル数を確認する画面です。左側「R」は実際のセル数を表しています。右側「S」は設定されたセル数を表しています。2つの数値が異なる場合は設定が異なりますので、正しいセル数を選びなおしてください。セル数が正しければ「ENTER」を押して、充電を開始してください。

この画面が充電中の画面です。セル数、充電電流や電圧など、充電中の状態が表示されます。満充電になればブザーが鳴り、充電を終了します。


## ● バランス無し充電

バランスを取らずに充電します。電池の監視のためバランスコネクタは必ず接続してください。バランス無し充電を繰り返すと、次第にセル間の容量や電圧にズレが生じてきます。定期的にバランス充電を行なうようにしてください。



## ● ファストモード充電操作説明


バランスを取らずに充電し、CCからCVモードに移行した後に早期に充電を終了させます。セルの監視のためバランスコネクタは必ず接続してください。満充電ではなく、実用可能な容量・電圧まで充電したところで終了させる実用充電機能です。この充電はバッテリーを痛めることはありませんが完全な満充電ではありません、また電圧バランスを取らない充電ですので、定期的にバランス充電を行なってください。



## 09 LiPo /LiFe(リチウム系)バッテリーストレージ充電・ディスチャージ


### ● リチウム系電池ストレージ充電(保管モード)

この画面でストレージ充電するバッテリータイプや電圧を指定します。長期間(数か月以上)使用せず、保管に適切な容量まで充電を行ないます。充電容量は自動で設定されます。リチウム系のバッテリーは自己放電がそれほど激しくはありませんが、長期の保存となる(可能性がある)場合に行なってください。また満充電の場合は適切な電圧迄放電を自動で行います。



### ● リチウム系電池ディスチャージ(放電)

放電を行なう機能ですが、リチウム系バッテリーはメモリー効果が無いため、放電管理を特に必要とはしません。逆に放電を誤るとセルを破損する可能性が非常に高くなります。ディスチャージを行なう際には充分ご注意の上で行なってください。




## 10 Pbバッテリー(鉛電池) 操作説明


### ■Pbバッテリー(鉛電池) 充電操作説明

自動車・二輪車用バッテリーを充電される際には、ショートなどを防ぐため必ず車体から降ろして行なってください。また、Pbバッテリーは急速充電は出来ません。NiCdやNiMHバッテリーとは性質が全く異なります。取り扱いには十分ご注意ください。詳細はバッテリー付属の説明書または取扱店へお問い合わせください。

#### ●Pbバッテリー(鉛電池) 充電操作



#### ●Pbバッテリー(鉛電池) 放電操作説明




## 11 NiMH/NiCdバッテリー 操作説明


### ■NiMH/NiCdバッテリー充電操作説明

NiMH/NiCdとも操作方法は同じです。チャート図を参考に該当する画面を表示させ操作を行なってください。


#### ●NiMH/NiCdバッテリー充電操作



#### ●NiMH/NiCdバッテリーオートチャージ操作



#### ●NiMH/NiCdバッテリー 放電操作




## 12 NiMH/NiCdバッテリー RE-PEAK充電・サイクル充電・バッテリーメモリー機能

### ■NiMH/NiCdバッテリー充電操作説明


#### ●NiMH/NiCdバッテリー RE-PEAK充電機能

当充電器には2回または3回に渡って自動的に充電を繰り返す「RE-PEAK CHARGE」モードが装備されていますが、この機能は危険を伴うため、ご使用には十分設定や安全に考慮してご使用頂けますようお願い致します。この機能をご使用いただいた場合のバッテリー破損については弊社では一切の保証は致しかねます旨、ご理解いただけますようお願いいたします。



このモードは自動追い充電を3回まで設定出来ます。このモードはバッテリーの満充電状態を確認するのに役立ちます。状態が良いバッテリーほど2回目・3回目になるにつれ、充電容量が少なくなります。

### ■NiMH/NiCd電池 サイクル充電操作説明




①の画面呼び出し、Enterを押すと[CHG>DCHG]が点滅しますので、充放電の順番を決めてください。再度[Enter]を押すと回数点が減ります。サイクル回数を[1~5回]で指定します。設定が完了したら[Enter]を3秒以上長押しすることでサイクル充・放電を開始します。

②の画面はサイクル充・放電中の表示です。設定した回数を繰り返したのち、サイクル充・放電が終了します。


### ■バッテリーメモリー機能

この充電器には10メモリー機能があります。充電/放電プロフィールを記憶させることができます。また、記憶させたプロフィールはすばやく呼び出すことが可能です。



バッテリーメモリーを登録するにはバッテリー・タイプ(Lipo, Lilo, LiFe, NiMH, NiCH, Pbバッテリー)を選びます。まず登録するバッテリーメモリー番号を選びます。3秒以上[Enter]を長押しし、確定します。

※この例に使用されたバッテリーは2S(7.4V)Lipoバッテリーです。



電圧およびセル数を選びます。選択できる数値は【3.7-22.2V,1-6S】です。

充電アンペアを選択します。選択できる数値は【0.1-6.0A】です。

放電電流を選びます。選択できる数値は【0.1A-2.0A】です。

放電電圧を選択します。選択できる値は【3.0V/セル-3.3V/セル】です。

4.18V~4.30Vの範囲で充電終了電圧を調整できます。ただし4.30Vに設定するとバッテリーを破損する恐れがありますので十分ご注意ください。

安全のため、カットオフさせる内部温度を指定できます。(20C-80C)

「Start/Enter」ボタンを押します。

3秒以上「Start/Enter」ボタンを長押しし、記憶させます。

記憶した内容を表示します。この例では「LiPo 7.4V(2セル)」です。

画面が切り替わり、さらに記憶した内容を表示します。この例では充電時は4.9A、放電時は2.2Aとなります。この画面で「Start」長押しでLOADを行い、LiPoであればLiPoのチャージメニューが表示されます。

この画面は記憶させた情報を呼び出す際に表示されます。



## 13 バッテリメーター機能

### ■ バッテリメーター機能

PROGRAM SELECT  
Li BATT METER

「PROGRAM SELECT」画面を呼び出し、「Start/Enter」を押します。  
Li BATT METERが表示されます。

4.19 4.15 4.18V  
0.00 0.00 0.00V

各セルの電圧が表示されます。

MAIN 12.52V  
H4.190V L4.160V

各セルの合計電圧と、最も高いセルの電圧・低いセルの電圧が表示されます。

接続図



## 14 プログラムセットアップ

### ■ プログラムセットアップ

各種機能を設定するための項目です。安全のためにお客様に合わせて設定項目を変更することが可能です。適切な値を設定し、安全にご使用いただけますようお願いいたします。

PROGRAM SELECT  
SYSTEM SET

ユーザー設定画面を表示します。

Rest Time  
CHG>DCHG 10Min

バッテリーを連続充放電する場合、次の充放電をするまでのインターバルを指定することが可能です。設定値は【1分～60分】です。

SAFETY TIME  
ON 120Min

通常充放電をする際は自動的にタイマーが起動し、安全を確保していますが、お客様にてタイマー設定をすることも可能です。バッテリー容量に適した安全な稼働時間を設定することで過充電を防ぐことができます。

#### 設定例：


容量	Current	安全な設定値 (分単位)
2000mAh	2.0A	(2000/2.0=1000)/11.9=84 分
3300mAh	3.0A	(3300/3.0=1100)/11.9=92 分
1000mAh	1.2A	(1000/1.2=833)/11.9=70 分

Capacity Cut-Off  
ON 5000mAh

容量カットのセーフティ機能です。ここで設定した容量まで充電を行なった時点で強制的に充電が終了となります。

Key Beep  
Buzzer ON

ボタンを操作するごとにビーブ音を鳴らす、または無音が設定できます。ブザーのONまたはOFFを設定します。



この充電器に接続された親電源(安定化電源など)の電圧を確認し、指定された電圧以下まで電圧が下がると、自動的にカットオフする機能です。

内部温度を表示しています。この例では37度を示しています。また、表示例に記載がありませんが、温度センサーを取り付けた際、「Ext.Temp 18C」といった表示となります。

当充電器の設定を工場出荷時に戻す画面です。安易に【ENTER】を押すと、すべての設定が初期値に戻りますので、ご注意ください。この画面で【Start/Enter】を3秒以上長押しすると初期化されます。

この充電器のファームウェアバージョンを表示します。

## 15 液晶画面情報について

### ■液晶画面情報について

充電器液晶画面で各種設定や情報が表示出来ます。もちろん充電中の電圧を確認することも可能です。「DEC」キーを押すことで各種情報をスクロール出来ます。また、バランスポートにバッテリーを接続すると、各セルの情報もご覧いただけます。

- |  |  |
|--|--|
| End Voltage<br>12.6V(3S)                 | ●充電が完了すると最終電圧を表示します。   |
| IN Power Voltage<br>12.56V               | ●現在充電器に入力されている親電源電圧が表示されます。この例では12.56Vとなります。                 |
| Int. Temp 26C                            | ●内部温度を表示しています。この例では26度を示しています。                               |
| Safety Time<br>ON 200min                 | ●セーフティタイマー設定です。ここで設定した時間を経過した場合、充電容量や状態にかかわらず強制的に充電が終了となります。 |
| Capacity Cut-Off<br>ON 5000mAh           | ●容量カットのセーフティ機能です。ここで設定した容量まで充電を行なった時点で強制的に充電が終了となります。        |
| C1: 4.12 C2: 4.09V<br>C3: 4.09 C4: 4.10V | ●バッテリーのバランス端子をバランスポートに接続すると、各セルの電圧がそれぞれ確認できます。               |

## 16 エラーメッセージ一覧

各ポートの液晶画面に下記のようなエラーメッセージが表示される場合があります。正しくご使用頂くためにエラー表示が出た際は速やかに原因を取り除いてください。

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| REVERSE POLARITY              | バッテリーの接続が違ってきます。+/-を今一度ご確認ください。              |
| CONNECTION BREAK              | バッテリーの接続が確認できません。確実に接続されているかご確認ください。         |
| CONNECT ERROR CHECK MAIN PORT | バッテリー接続に問題が生じています。メインポートを確認してください。           |
| SHORT ERR                     | バッテリー出力がショートしています。コネクタとケーブル、バッテリーをご確認ください。   |
| DC IN TOO LOW                 | DC入力電圧が適正電圧(11V~18V)より低くなっています。入力電圧をご確認ください。 |
| DC IN TOO HI                  | DC入力電圧が適正電圧(11V~18V)より高くなっています。入力電圧をご確認ください。 |
| CELL ERROR LOW VOLTAGE        | バッテリーパック中のセルの電圧が低すぎます。各セルの電圧をチェックしてください。     |
| CELL ERROR HIGH VOLTAGE       | バッテリーパック中のセルの電圧が高すぎます。各セルの電圧をチェックしてください。     |
| CELL NUMBER INCORRECT         | コネクタの誤接続を検知しました。コネクタとケーブルをチェックしてください。        |
| INT. TEMP. TOO HI             | 充電器内部温度が高温になり過ぎています。十分に冷却してください。             |
| CONTROL FAIL                  | 充電器内部基板の損傷が発生しています。修理が必要です。                  |
| CELL ERROR VOLTAGE INVALID    | バランスモードで充電しているとき、バランスポートが機能しなくなりました。         |
| BATTERY WAS FULL              | バランスモードで充電しているとき、バッテリーの電圧が設定された電圧より高くなっています。 |

## 17 付属品 一覧

### ■付属品について

#### 同梱品一覧


1. マルチチャージャーX4 80本体
2. バッテリークランプ
3. Multiplexタイプコネクタ
4. RXバッテリー用コネクタ
5. トラクサスタイプコネクタ
6. ワニ口クリップ型コネクタ
7. タミヤタイプコネクタ
8. 2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ
9. DC入力ケーブル
10. バランス変換ボード (Multiplex、TP、FPタイプ×1/JST-XH タイプ×1)
11. 取扱説明書




お持ちのバッテリーに適合するコネクタをご使用ください。  
適合するコネクタについてはバッテリーに付属の説明書、もしくは販売元にご確認ください。

コネクタケーブル類、バランス変換ボードなどはスペアパーツとしてご用意しております。  
詳細については弊社ホームページ <http://www.hitecrd.co.jp> にてご確認ください。

## 18 推奨アクセサリ 一覧




バランス変換ボード  
(Multiplex, TP, FPタイプ)  
#44152 ¥630(税込)



バランス変換ボード  
(Hyperion, PQ タイプ)  
#44153 ¥630(税込)




バランス変換ボード JST-EH (LRP, ロベ, グラウプナー タイプ)  
#44154 ¥630(税込)



バランス変換ボード JST-XH (タミヤ、ALIGN、JACKパワー タイプ)  
#44155 ¥630(税込)



コネクタケーブル  
(タミヤタイプ)  
#44156 ¥420(税込)



コネクタケーブル  
(RXバッテリー用)  
#44157 ¥420(税込)



コネクタケーブル  
(ワニ口クリップ)  
#44158 ¥315(税込)




コネクタケーブル  
(Multiplexタイプ)  
#44160 ¥525(税込)




コネクタケーブル  
(TRAXXASタイプ)  
#44161 ¥525(税込)



コネクタケーブル  
(2ピン/T型(ディーンズタイプ))  
#44162 ¥525(税込)




温度センサー  
(NiCd, NiMHバッテリー用)  
#44159 ¥840(税込)



バランス変換ケーブル  
(タミヤLi-Fe)  
#44171 ¥315(税込)

### ■近日発売予定



温度センサー-2(ベルトタイプ)  
#44203



コネクタケーブル  
(BECタイプ)  
#44206



コネクタケーブル  
(グローブプラグタイプ)  
#44207



コネクタケーブル  
(EC3タイプ) #44204  
コネクタケーブル  
(EC5タイプ) #44205

近日発売予定のコネクタケーブル類につきましては詳細が決まり次第、弊社ホームページにアップします。  
詳細は <http://www.hitecrd.co.jp> にてご確認ください。

